Zyxel GS1920-8HPv2 8 x GbE PoE + 2 uplink, 130W

Tuote	
Tuotekoodi:	24041
Valmistaja:	Zyxel

Tekniset tiedot	
Tuoteryhmä:	Zyxel
Valmistaja:	Zyxel
Alkuperämaa:	Kiina
Enimmäisteho PoE:	130 W
Enimmäistehoalue PoE:	101-200
Ethernet-porttien lukumäärä:	2 (kaksi)
Kuituporttien lukumäärä:	2 (kaksi)
Kytkintyyppi:	PoE-kytkin
Pakkauksen korkeus:	85 mm
Pakkauksen leveys:	237 mm
Pakkauksen pituus:	380 mm
PoE-porttien lukumäärä:	8 (kahdeksan)

8 x 100/1000 Mbps (PoE+ RJ-45, enintään 130 W)

2 x 100/1000 Mbps Combo (RJ-45/SFP)

20 Gbps

Hallittava

L2-taso

Zyxelin GS1920-8HPv2 PoE+ kytkin vastaa nykypäivän verkkoratkaisuiden vaatimuksia. Tämä suorituskykyinen 10-porttinen L2 kytkin tarjoaa korkeaa käytettävyyttä ja joustavuutta erilaisiin kameravalvonta ja Wlan sovelluksiin.

Kytkimessä on 8 x 100/1000 Mbps RJ-45 PoE-porttia (802.3at/af) sekä 2 x Gigabitin combo (RJ-45/SFP)

porttia. SFP-paikat tarjoavat 100 Mbps ja Gigabitin nopeudet kuituyhteyksiin. Kytkimen kaikki PoE-portit tukevat 30 W -virransyöttöä ja sen maksimi PoE-kapasiteetti on 130 W.

Kytkimessä on älykäs PoE-kulutuksen tila, joka tunnistaa automaattisesti, kuinka paljon virtaa kukin kytketty laite tarvitsee. Kytkimessä on PoE-kulutuksen osoittavat LED-valot etupaneelissa, ja selainhallinnasta näkee myös reaaliaikaista tietoa virrankulutuksesta. Kytkimessä ei ole tuuletinta, joten hiljainen ja pienikokoinen laite sopii hyvin työpöydälle tai seinään asennettavaksi.

Monipuolinen GS1920-8HPv2 PoE+ kytkin kuuluu Zyxelin NebulaFlex-sarjaan, mikä mahdollistaa sen, että voit helposti vaihtaa paikallisen hallinnan ja lisenssittömän Nebula-pilvipohjaisen hallinnan välillä milloin tahansa muutamalla klikkauksella. Tämä mahdollistaa erittäin joustavia ratkaisuja siitä, miten hallinnoida kutakin laitetta. Nebulan lisenssittömän pilvipohjaisen hallinta-alustan kautta sinulla on pääsy reaaliaikaisiin verkkotietoihin. Voit hallinnoida keskitetysti ja tehokkaasti kytkimiä ja kaikkia muita mahdollisia NebulaFlex/Nebula-laitteita.

Kytkin tukee lisäksi Zyxelin One Network (ZON) ja Smart Connect -palveluita verkon hallintaan ja ylläpitoon.

- 8 x 100/1000 Mbps PoE+ RJ-45, max. 130 W
- 2 x 100/1000 Mbps Combo (RJ-45/SFP)

Ominaisuudet

- Kytkinkapasiteetti: 20 Gbps
- Pakettien välitysnopeus: 15 Mpps
- MAC-osoitetaulukko: 16 K
- IEEE 802.1Q staattinen/dynaaminen VLAN: 1 K/4 K
- Portti/MAC/protokolla/IP Subnet- pohjainen VLAN
- 802.1X, SSL, RADIUS, TACACS+
- QoS, 802.3x flow control
- L2 multicast, IGMP snooping