

**Tuote**

Tuotekoodi:	38189
Sähkönumero:	7140071
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 2
Pakkauksen korkeus:	28 mm
Pakkauksen leveys:	48 mm
Pakkauksen pituus:	57 mm
Tuotelaji:	Langaton automaatio
Tuotemerkki:	Ajax
Valmistajan tuotekoodi:	38189.13.BL1
Valmistajan tuotesivu:	Ajax.systems
Väri:	Musta

Yhteensopivuus: kaikki Ajax Hub-keskukset ja ReX-välivahvistimet

Max. 13 A/230 V AC, NO/NC

110-230 V \pm 10%, 50/60 Hz

0° - +64°C, IP20, 39 x 33 x 18 mm

Ajax-järjestelmään langattomasti liitettävä ohjattava WallSwitch-rele antaa mahdollisuuden hallita etänä mobiilisovelluksella kodin sähköverkkoon liitettyjä laitteita, kuten lämmitystä, valaistusta tai puutarhan sadetinta. Sen avulla voi myös katkaista veden tulon vesivahingon sattuessa yhdessä LeaksProtect-vesivahdin kanssa.

WallSwitch pystyy myös mittaamaan siihen liitetyn laitteen energiankulutuksen ja esittämään sen

mobiilisovelluksessa.

Pienikokoinen laite asennetaan suoraan seinärasiaan ja erillinen taipuisa antenni takaa vakaan yhteyden. Automaattisia toimintoja voi ohjelmoida Ajax-sovelluksella, ja WallSwitch-rele ohjaa niitä joko hälytyksen, painikkeen tai ajastuksen perusteella.

Ominaisuudet:

- Yhteensopivuus: kaikki Ajax Hub-keskukset ja ReX-välivahvistimet
- Maksimikuorma: 13 A/230 V AC
- Relelähtö: NO/NC
- Virransyöttö: 110-230 V \pm 10%, 50/60 Hz
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +64°C
- Lämpötilasuojaus: 65°C asennuspaikassa (85°C releen sisäinen)
- Suojausluokitus: IP20
- Mitat: 39 x 33 x 18 mm
- Paino: 30 g

[WallSwitch -käyttöohje](#)