

**Tuote**

Tuotekoodi:	38204
Sähkönumero:	7140070
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 2
Pakkauksen korkeus:	30 mm
Pakkauksen leveys:	48 mm
Pakkauksen pituus:	57 mm
Tuotelaji:	Langaton automaatio
Tuotemerkki:	Ajax
Valmistajan tuotekoodi:	38204.19.NC1
Valmistajan tuotesivu:	Ajax.systems Käyttöohje

Etähallinta mobiilisovelluksella (lukitus, portit jne.)

NO/NC, maks. 5 A/24 V DC, 13 A/230 V AC

7-24 V DC, maks. 1 W

IP20, 0° - +64°C

39 x 33 x 18 mm, 25 g

Ajax-järjestelmään langattomasti liitettävä ohjattava rele antaa mahdollisuuden hallita etänä mobiilisovelluksella esim. lukitusta ja portteja tai sen avulla voi vaikkapa katkaista veden tulon vesivahingon sattuessa yhdessä LeaksProtect-vesivahdin kanssa.

Pienikokoinen laite mahtuu helposti kytkentärasiaan tai sähkökeskukseen ja taipuisa antenni takaa vakaan yhteyden. Automaattisia toimintoja voi ohjelmoida Ajax-sovelluksella, ja rele ohjaa niitä joko

hälytyksen, painikkeen tai ajastuksen perusteella.

Ominaisuudet:

- Yhteensopivuus: kaikki Ajax Hub-keskukset ja ReX-välivahvistimet
- Langaton Jeweller-yhteys, kantama jopa 1000 m (avoimessa tilassa)
- Maksimikuorma: 5 A/36 V DC, 13 A/230 V AC
- Relelähtö: NO/NC
- Virransyöttö: 7-24 V DC
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +64°C
- Lämpötilasuojaus: 65°C asennuspaikassa (85°C releen sisäinen)
- Suojausluokitus: IP20
- Mitat: 39 x 33 x 18 mm
- Paino: 25 g