Ajax MotionCam Outdoor PhOD ulkotilojen PIR kamera



Tuote

Tuotekoodi:	39293
Sähkönumero:	7130214
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Baseline Jeweller
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 2
FSM tuotemerkki:	Ajax
Pakkauksen korkeus:	120 mm
Pakkauksen leveys:	138 mm
Pakkauksen pituus:	250 mm
Tuotelaji:	Langaton liikeilmaisin
Valmistajan tuotekoodi:	39293.121.WH1
Valmistajan tuotelinkit:	Ajax.systems
Väri:	Valkoinen

Tunnistusalue: 3-15 m, 88,5°/80°, säädettävä herkkyys

Lemmikkitunnistus: 80 cm, asennusk. 0,8-1,3 m

Kuvasarja: 1-5 kuvaa, Photo-on-demand

4 x CR123A, 3 V kesto noin 3 v.

-25° - +60°C, IP55, 206 x 108 x 93 mm

Langaton ulkotilojen Dual-PIR -liikeilmaisin lemmikkieläintunnistuksella, valokuvakameralla ja Antimasking-ominaisuudella, G2

Photo-on-demand (PhOD) -mallilla kameran kuvaa voidaan pyytää sovelluksella koska tahansa sekä kuvan lähetys voidaan liittää skenaarion ominaisuudeksi. Järjestelmän hallinnassa on mahdollista

rajoittaa käyttäjien oikeuksia kuvien katseluun, ja jokaisesta pyydetystä kuvasta jää merkintä lokiin.

Ilmaisin tunnistaa ihmisen läsnäolon kahdella passiivisella infrapunasensorilla, joiden tietoa vertaillaan keskenään väärien hälytysten välttämiseksi. Ilmaisin säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka. LISA-algoritmin (Live Intelligent Spectrum Analysis) avulla ilmaisin osaa suodattaa esim. puiden ja pensaiden heilumisesta sekä hyönteisistä johtuvat väärät hälytykset.

Kamera reagoi liiketunnistimeen ja ottaa valokuvan heti, kun liikettä havaitaan, ja lähettää sen vastaanottajalle 9 sekunnissa. IR-valojen ansiosta kamera pystyy ottamaan valokuvia myös pimeässä. Hälytystieto liikkuu sekunnin murto-osassa luotettavalla Jeweller-tekniikalla ja valokuvan lähetykseen käytetään nopeaa Wings-tekniikkaa.

Helppo asentaa valmiiksi asennetun pariston ja kätevän SmartBracket -kiinnitysalustan ansiosta. Tuotteen mukana toimitetaan myös sadesuojalippa.

Ominaisuudet:

- Tunnistusetäisyys: säädettävä, 3-15 m
- Tunnistusalue (vaaka/pysty): 88,5°/80°
- Säädettävä, 3-tasoinen herkkyys
- Lemmikkieläintunnistus: korkeus alle 80 cm
- Kameran resoluutio (maks./oletus): 640 x 352 / 320 x 176
- Kameran kuvakulma (vaaka/pysty): 105°/50°
- Kuvasarjan pituus: 1-5 kuvaa
- Suositeltu asennuskorkeus: 0,8-1,3 m
- Paristo: 4 x CR123A, 3 V (sisältyy toimitukseen)
- Pariston kesto: jopa 3 vuotta (2,5 vuotta, jos Delay when entering -toiminto* on käytössä)
- Käyttölämpötila-alue: -25° - +60°C, ulko- ja sisäkäyttöön
- Suojausluokitus: IP55
- Mitat: 206 x 108 x 93 mm

* Delay when entering -toiminto asettaa viiveen (5-120 s), jonka aikana hälytysjärjestelmä on deaktivoitava, kun alueelle saavutaan.

MotionCam Outdoor PhOD -käyttöohje