

Ajax CombiProtect Fibra liike- /lasirikkoilmaisin, musta



Tuote

Tuotekoodi: 44390
Valmistaja: Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ajax Superior Fibra
Valmistaja: Ajax
Alkuperämaa: Ukraina
EN luokka: Taso 2
Pakkauksen korkeus: 68 mm
Pakkauksen leveys: 79 mm
Pakkauksen pituus: 117 mm
Tuotelaji: Kaapeloitava ilmaisिन
Tuotemerkki: [Ajax](#)
Valmistajan tuotekoodi: 44390.06.BL1
Valmistajan tuotesivu: [Ajax.systems Käyttöohje](#)
Väri: Musta

Liiketunnistusalue: 88,5°, 12 m

Äänentunnistusalue: 180°, 9 m

Lemmikitunnistus: 20 kg/50 cm

24 V DC, maks. 46 mW

-10° - +40°C, 110 x 65 x 50 mm

PIR-liikeilmaisिन lemmikkieläintunnistuksella sekä lasirikkoilmaisimella, G2

Huom! Ajax Fibra -järjestelmiä voi asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden käyttöönotto ei onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteyttä myyntiin saadaksesi tunnuksset ja sopiaksesi koulutuksesta.

CombiProtect tunnistaa ihmisen läsnäolon passiivisella infrapunasensorilla. Ilmaisimen tuottama tieto käsitellään digitaalisesti väärrien hälytysten välttämiseksi. Ilmaisimella säätää tunnistusherkkyyttä automaattisesti lämpötilasta riippuen, jotta tunnistus olisi aina mahdollisimman tarkka.

Sisäänrakennettu mikrofoni tunnistaa lasin rikkoutumisen jopa 9 metrin etäisyydellä ikkunasta. Ilmaisimella suodattaa ukkosen jyrähdyksistä, koiran haukkumisesta ja ohikulkevan liikenteen melusta johtuvat virrehälytykset.

Helppo asentaa kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.

Ominaisuudet:

- Liiketunnistusetäisyys: 12 m
- Liiketunnistusalue (vaaka/pysty): 88,5°/80°
- Säädettävä, 3-tasoinen herkkyys
- Lemmikkieläintunnistus: alle 20 kg, korkeus alle 50 cm
- Lasirikkotunnistimen tunnistusetäisyys: 9 m
- Lasirikkotunnistimen tunnistusalue: 180°
- Suositeltu asennuskorkeus: 2,4 m
- Väylän pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP-kaapelilla)
- Virrankulutus: maks. 46 mW
- EN-luokka: 2
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Suojausluokitus: IP50, sisäkäyttöön
- Mitat: 110 x 65 x 50 mm