

## Ajax DoorProtect Plus Fibra magneettikytkin, valk.



### Tuote

Tuotekoodi:	44395
Valmistaja:	Ajax

### Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Superior Fibra
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
EN luokka:	Taso 2
Pakkauksen korkeus:	35 mm
Pakkauksen leveys:	55 mm
Pakkauksen pituus:	100 mm
Takuaika:	24 kk
Tuotelaji:	Kaapeloitava ilmaisoin
Tuotemerkki:	<a href="#">Ajax</a>
Valmistajan tuotekoodi:	44395.13.WH1
Valmistajan tuotesivu:	<a href="#">Ajax.systems</a> <a href="#">Käyttöohje</a>
Väri:	Valkoinen

Toimintaväli: pieni magneetti 1 cm, iso magneetti 2 cm

Tärinä- ja kallistussensorit

24 V DC, maks. 36 mW

-10° - +40°C, 90,5 x 21 x 18,5 mm

Pienikokoinen avautuvan oven tai ikkunan tunnistin.

**Huom!** Ajax Fibra -järjestelmiä voi asentaa vain sertifioidut Ajax-partnerit. Laitteiden käyttöönotto ei onnistu ilman asentajatunnuksia. Ota yhteyttä myyntiin saadaksesi tunnukset ja sopiaksesi koulutuksesta.

Sisäisen kiihtyvyyssanturin ansiosta DoorProtect Plus soveltuu käytettäväksi myös tuuletusta varten

auki jätetyn ikkunan yhteydessä. Kiihtyvyyssanturin avulla laite tunnistaa asennon muutokset, tärinän ja kolahdukset.

DoorProtect Plus voidaan asentaa kaikentyyppisiin pintoihin mukaan lukien metallipinnat. Sisältää kaksi erikokoista magneettia: pienempi tulee kiinnittää alle 1 cm ja isompi alle 2 cm etäisyydelle tunnistimesta.

Helppo asentaa kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.

#### **Ominaisuudet:**

- Toimintaväli: pieni magneetti 1 cm, iso magneetti 2 cm
- Tärinäsensorin herkkyys: 3-tasoinen, säädettävä
- Kallistussensorin aktivoitumiskulma: säädettävä, 5° - 25°
- Väylän pituus: jopa 2000 m (Cat5 U/UTP-kaapelilla)
- Virrankulutus: maks. 36 mW
- EN-luokka: 2
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +40°C
- Suojausluokitus: IP50, sisäkäyttöön
- Mitat: 90,5 x 21 x 18,5 mm