

**Tuote**

Tuotekoodi:	50951
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Alkuperämaa:	Liettua
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkauksen korkeus:	75 mm
Pakkauksen leveys:	148 mm
Pakkauksen pituus:	172 mm
WAN:	4G (2G)

Mini SIM-korttipaikka (2FF)

RS232, DB9-liitin, flow control

NAT, staattinen/dynaaminen reititys, palomuuuri, OpenVPN, DDNS

9 - 30 V DC, -40° - +75°C

Teltonika TRB142 LTE-RS232-reititin on 4G LTE-sarjaliikennereititin (RS232)

LTE(Cat1)/3G/2G, tuetut taajuudet:

- 4G (LTE-FDD): B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28A (700 MHz)
- 3G: B1 (2100 MHz), B8 (900 MHz)
- 2G: B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz)

Ominaisuuudet:

- Mini SIM-korttipaikka (2FF)
- RS232, DB9-liitin, flow control
- Konsoli / Over IP / Modeemi / Modbus Gateway / NTRIP client -toimintatilat
- AT-komennot modeemin ohjaamiseen
- 2 x digitaalinen tulo / lähtö (konfiguroitavissa)
- Micro-USB-liitäntä
- Linux-käyttöjärjestelmä, jossa Yocto SDK
- LTE-antenni vaihdettavissa, SMA- naaras liitin
- NAT, staattinen / dynaaminen reititys, palomuuuri, OpenVPN, DDNS
- Ping- ja määräaikainen (24h, ma-su) uudelleenkäynnistys
- Käyttöjännite: 9 – 30 V DC (9 V virtalähde mukana)
- Käyttölämpötila: -40° – +75°C
- Mitat: 60 x 70 x 18 mm
- Mukana 2dBi magneettijalkainen 4G LTE -antenni 3 metrin johdolla
- DIN-kiskon asennussarja myydään erikseen