

**Tuote**

Tuotekoodi:	50952
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Alkuperämaa:	Liettua
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkauksen korkeus:	73 mm
Pakkauksen leveys:	150 mm
Pakkauksen pituus:	177 mm
WAN:	4G (2G)

SIM-korttipaikka 2FF

RS485, DB9-liitin, flow control

9-30 V DC, -40°...+75°C

TRB145 on 4G LTE-sarjaliikennereititin (RS485)

Ominaisuudet:

- LTE (Cat1)/3G/2G
- 4G (LTE-FDD) taajuudet: B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28A (700 MHz)
- 3G taajuudet: B1 (2100 MHz), B8 (900 MHz)
- 2G taajuudet: B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz)
- Mini SIM-korttipaikka (2FF)
- RS485, DB9-liitin, flow control
- Konsoli / Over IP / Modeemi / Modbus Gateway / NTRIP client -toimintatilat

- AT-komennot modeemin ohjaamiseen
- 2 x digitaalinen tulo / lähtö (konfiguroitavissa)
- Micro-USB-liitäntä
- Linux-käyttöjärjestelmä, jossa on Yocto SDK
- LTE-antenni vaihdettavissa, SMA-naarasliitin
- NAT, staattinen / dynaaminen reititys, palomuuuri, OpenVPN, DDNS
- Ping- ja määräaikainen (24h, ma-su) uudelleenkäynnistys
- Käyttöjännite: 9 - 30 V DC (9 V virtalähde mukana)
- Käyttölämpötila: -40° - +75°C
- Koko: 60 x 70 x 18 mm
- Mukana 2 dBi magneettijalkainen 4G/LTE-antenni 3 metrin johdolla
- DIN-kiskoasennussarja myydään erikseen