



Tuote

Tuotekoodi:	51110
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Alkuperämaa:	Liettua
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkauksen korkeus:	75 mm
Pakkauksen leveys:	150 mm
Pakkauksen pituus:	175 mm
WAN:	4G (2G)

I/O-liitännät

SIM-korttipaikka 2FF

RMS-yhteensopivuus

DC 9 - 30, -40°C - +75°C

TRB141 on 4G LTE - I/O -silta, jonka avulla voit etäkäyttää ja seurata releliitännäisiä laitteita.

- IO-liitännät: 2 x digital in, 2 x rele out, 1 x analog in, 1 x eristetty in, virtaliittimessä 2 x digital I/O
- LTE (Cat1) / 3G / 2G
- Ulkoisen antennin liitäntä

- Sisältää 2 dBi magneettijalkaisen 4G/LTE-antennin 3 metrin johdolla
- NAT, palomuuuri, DDNS
- RMS-yhteensopivuus
- Ping reboot, ajastettu reboot
- SIM (2FF)
- Mini-USB (internet)
- Käyttöjännite: 9-30 V DC (virtalähde mukana)
- Käyttölämpötila: -40° - +75°C