

**Tuote**

Tuotekoodi:	51111
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Alkuperämaa:	Liettua
NDAA-hyväksytyt:	Kyllä
Pakkauksen korkeus:	73 mm
Pakkauksen leveys:	152 mm
Pakkauksen pituus:	175 mm
WAN:	4G (2G)

4G/LTE - M-Bus -gateway

Ethernet 10/100/1000Mbps

M-Bus -protokolla tukee 250 slave-laitetta

-40° - +75°C

Ominaisuudet:

- 4G LTE (Cat4)/3G/2G
- 4G-taajuudet: B1, B3, B7, B8, B20, B28A
- 3G taajuudet: B1, B8
- 2G taajuudet: B3, B8
- Mini SIM-korttipaikka (2FF)
- Ethernet 10/100/1000Mbps
- M-Bus -protokolla tukee 250 slave-laitetta
- Digitaalinen I/O (tulo+lähtö) käyttö edellyttää erillisen terminaalikaapelin 50960s käyttöä myös virtakaapelina
- LTE-antenni vaihdettavissa, SMA-naarasliitin

- Palomuuuri, OpenVPN, DDNS
- Ping- ja määräaikainen (24h, ma-su) uudelleenkäynnistys
- Käyttöjännite: 12 - 30 VDC (virtalähde mukana)
- Käyttölämpötila: -40° - +75°C
- Koko: 74,5 x 73 x 25 mm
- Mukana 2 dBi magneettijalkainen antenni 3 metrin johdolla