

**Tuote**

Tuotekoodi: 51116
Valmistaja: Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Teltonika
Valmistaja: Teltonika
Alkuperämaa: Liettua
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Pakkauksen korkeus: 63 mm
Pakkauksen leveys: 179 mm
Pakkauksen pituus: 358 mm
Valmistajan tuotesivu: Teltonika-networks.com
WAN: 4G + Ethernet

LTE, jopa 300 Mbps

WLAN: 802.11b/g/n, WAN, LAN

VPN ja Dyn DNS-valmiudet

9-30 V DC (sis. virtalähteen)

-40° - +75°C

RUT260 on nopea LTE 4G -reititin, jossa on myös langallinen Ethernet-WAN -liitäntä, LAN-liitäntä ja WiFi.

Ominaisuuudet:

- 2FF-SIM-korttipaikka (nano ja micro sim-sovittimet paketissa mukana)
- LTE: jopa 300 Mbps latausnopeus
- LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43
- 4G-antennit vaihdettavissa, SMA-liitin
- WLAN: 802.11b/g/n

- WLAN-antenni vaihdettavissa, RP-SMA-liitin
- 2 x Ethernet 10/100 Mbps (WAN + LAN)
- 4G-vara-WAN -toiminto
- VPN ja Dyn DNS-valmiudet
- Ping-test- ja tekstiviesti-uudelleenkäynnistys
- Tekstiviestihallinta
- Digitaalinen I/O (releliitäntä, jonka käyttö edellyttää erillisen terminaalikaapelin [50960s](#) käyttöä myös virtakaapelina)
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 9 - 30 V DC (virtalähde mukana)
- Käyttölämpötila: -40°...+75°C
- Mitat: 83 x 74 x 25 mm