

Teltonika TRB255 gateway LTE 4G (Cat1 M1), NB-IoT



Tuote

Tuotekoodi:	51117
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Pakkauksen korkeus:	75 mm
Pakkauksen leveys:	149 mm
Pakkauksen pituus:	177 mm
WAN:	4G, 3G, 2G

Langallinen Ethernet-LAN-liitäntä

I/O-liitännät

Kaksi SIM-korttipaikkaa

DC 9-30 V, -40° - +75°C

TRB255 on pienikulutuksinen LTE 4G (Cat1 M1), NB-IoT LPWAN-gateway, jossa on myös I/O-liitäntöjä, GNSS-paikannus ja Ethernet LAN-liitäntä.

Koska laitteen käyttöjännite on 9-30 V DC, se soveltuu hyvin myös ajoneuvokäyttöön.

Ominaisuudet:

- Kaksi SIM-korttipaikkaa (2FF) laitteen sisällä
- 4G LTE Cat1 M1, NB-IoT
- LTE-taajuudet: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B28, B39

- 2G-taajuuudet: B2, B3, B5, B8
- 2G/4G-antenni vaihdettavissa, SMA-liitin
- 1 x Ethernet 10/100 Mbps
- 1 x RS232, 1 x RS485 (Konsoli / Over IP / Modeemi / Modbus Gateway -tilat) terminal block
- I/O-liitännät: 3 x digital in: 0-6 V...8-30 V / open collector out: max 30 V 300 mA analog in (0-30 V)
- GNSS antenni (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS)
- Open VPN
- Automaattinen ping-test uudelleenkäynnistys
- Tekstiviestihallinta ja uudelleenkäynnistys
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 9-30 V DC (sisältää virtalähteen)
- Käyttölämpötila-alue: -40°...+75°C