

Teltonika RUTXR1 reititin 2 x LTE Cat6, 600 Mbps



Tuote

Tuotekoodi:	51119
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Alkuperämaa:	Liettua
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkauksen korkeus:	103 mm
Pakkauksen leveys:	177 mm
Pakkauksen pituus:	357 mm
Valmistajan tuotesivu:	Teltonika-networks.com Käyttöohje
WAN:	4G + Ethernet

Kriittisiin käyttökohteisiin reititin, LTE Cat6, 300 Mbps

Langallinen Ethernet- liitäntä, WAN + 4 x LAN, WiFi

Kahdennettu virransyöttö, Bluetooth, kaksi SIM-korttipaikkaa

9 - 50 V DC, -40° - +70°C

RUTXR1 on LTE 4G-reititin kriittisiin käyttökohteisiin joihin tarvitaan myös WAN-kuituliitäntä ja kahdennettu virransyöttö.

Laitteessa on monipuolinen WAN-valikoima: kahden liittymän eli kahden SIM-kortin LTE 4G-modeemi, gigabitin ethernet ja SFP-paikka vaikka kuitumoduulille. Lähiverkkoon on 4-porttinen ethernet-kytkin ja nopea WiFi.

Ominaisuudet:

- Kaksi SIM-korttipaikkaa, vikasietoisuus
- LTE: Cat6, jopa 300 Mbps latausnopeus
- LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41

- 2xCA-taajuudet: B1+B1/B5/B8/B20/B28 B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28 B7+B5/B7/B8/B20/B28 B20+B32 B38+B38 B40+B40 B41+B41
- 3G-taajuudet: B1, B3, B5, B8
- Magneettijalkaiset 3G/4G-antennit 3 metrin johdolla (vaihdettavissa, SMA-liitin)
- 3/4G-3/4G vara-WAN -toiminto
- 5 x Ethernet 10/100/1000Mbps (WAN + 4 x LAN)
- SFP-moduulipaikka
- Konsoliportti RS232 (RJ45)
- WLAN: 802.11ac MU-MIMO, jopa 876Mbps
- Magneettijalkaiset WLAN-antennit 1,5 metrin johdolla (vaihdettavissa, RP-SMA-liitin)
- USB 2.0 (Samba-jako) ulkoiselle kiintolevylle / tulostimelle
- RMS-yhteensopiva
- Rakkikiinnitteinen metallikotelo (272 x 42.6 x 122.6 mm)
- Käyttöjännite on 9-50 V DC (pää- ja varasisäänmeno)
- Mukana yksi virtalähde (035R-00150), varavirtalähde tilattavissa koodillamme 50961-24
- Käyttölämpötila: -40°...+70°C