

Teltonika RUTX14 reititin LTE CAT12, 600Mbps



Tuote

Tuotekoodi:	51127
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Pakkauksen korkeus:	63 mm
Pakkauksen leveys:	182 mm
Pakkauksen pituus:	359 mm
Valmistajan tuotesivu:	Teltonika-networks.com Käyttöohje
WAN:	4G (3G) + Ethernet

Huippunopea reititin, LTE Cat12, 600 Mbps

Langallinen Ethernet- liitäntä, 4 x LAN, WiFi

I/O-liitännät, Bluetooth, kaksi SIM-korttipaikkaa

GNSS-GPS-paikannus, Open VPN ja Dyn DNS-valmiudet

DC 9 - 50 V, -40° - +75°C

RUTX14 on huippunopea kahden liittymän eli kahden SIM-kortin LTE-A 4G-reititin nopealla WiFillä, gigabitin Ethernet-WAN-liitännällä ja neljällä LAN-liitännällä, sekä GNSS-paikannuksella.

Koska reitittimen käyttöjännite on 9-50 V DC, se soveltuu hyvin myös ajoneuvokäyttöön.

Ominaisuudet:

- Kaksi SIM-korttipaikkaa
- LTE: Cat12, jopa 600 Mbps latausnopeus ja 150 Mbps upload-nopeus
- LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41

- 2xCA-taajuudet: B1+B1/B5/B8/B20/B28 B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28 B7+B5/B7/B8/B20/B28 B20+B32 B38+B38 B40+B40 B41+B41
- 3G-taajuudet: B1, B3, B5, B8
- 3G/4G-antennit vaihdettavissa, SMA-liitin
- 3/4G-3/4G-vara-WAN-toiminto
- 5 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (WAN + 4 x LAN)
- WLAN: 802.11ac Wave 2 (WiFi5) MU-MIMO, jopa 876 Mbps
- Magneettijalkaiset johdolliset WLAN-antennit (vaihdettavissa: RP-SMA)
- Bluetooth 4.0 - magneettijalkainen johdollinen antenni
- USB 2.0 (Samba jako muistilaitteille)
- I/O-liitännät: digital in digital out
- GNSS antenni (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ja QZSS-paikannusjärjestelmät)
- GNSS-antenni vaihdettavissa: SMA-liitin
- Laaja VPN-tuki
- Dyn DNS-valmiudet
- Ping-yhteysvalvonta
- Tekstiviesti-uudelleenkäynnistys
- Tekstiviestihallinta, RMS-hallintavalmius
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite on 9-50 V DC (virtalähde mukana)
- Käyttölämpötila: -40°...+75°C