

**Tuote**

Tuotekoodi:	51140
Sähkönumero:	7404710
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Alkuperämaa:	Liettua
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkauksen korkeus:	73 mm
Pakkauksen leveys:	152 mm
Pakkauksen pituus:	173 mm
Takuuaika:	24 kk
Valmistajan tuotesivu:	Teltonika-networks.com
WAN:	4G (3G, 2G) + Ethernet

WiFi: 802.11b/g/n

2 x Ethernet (WAN+LAN / 2xLAN)

Laaja VPN-tuki

Ping-yhteysvalvonta, tekstiviestihallinta

RMS-etähallinta-yhteensopivuus

4G/LTE:llä, WiFi-yhteydellä ja kahdella Ethernet-portilla varustettu reititin tarjoaa luotettavat yhteydet. Digitaaliset tulot ja lähdöt yhdistettynä kehittyneeseen RutOS-ohjelmistoon mahdollistavat monipuoliset automatisointiskenaariot.

RUT200 sopii erinomaisesti erilaisiin IoT- ja M2M-ratkaisuihin, jotka edellyttävät helppoa asennusta, luotettavaa verkkoa ja etäyhteyttä.

RUT200 on ominaisuuksiltaan samanlainen reititin kuin RUT241.

Ominaisuudet:

- 2FF-SIM-korttipaikka
- 4G/LTE: jopa 150 Mbps latausnopeus ja 50 Mbps paluunopeus
- 3G/HSPA+: jopa 42 Mbps latausnopeus ja 5,76 Mbps paluunopeus
- 4G LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41
- 3G-taajuudet: B1, B5, B8
- 2G-taajuudet: B3, B8
- Irrotettavat 3G/4G-antennit, SMA-liitin
- WiFi: 802.11b/g/n
- Irrotettava WLAN-antenni, RP-SMA-liitin
- Jopa 50 samanaikaista WLAN yhteyttä
- 2 x Ethernet 10/100 Mbps (WAN + LAN)
- Digitaalinen I/O (releliitäntä, jonka käyttö edellyttää erillisen terminaalikaapelin 50960s käyttöä myös virtakaapelina)
- Laaja VPN-tuki
- Modbus slave/master, MQTT-gateway
- Dyn DNS-valmiudet
- Ping-yhteyshallinta
- Tekstiviestihallinta
- RMS-etähallinta-yhteensopivuus
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 9-30 V DC (sisältää virtalähteen)
- Virrankulutus: <6,5 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +75°C
- Suojausluokitus: IP30
- Mitat: 83 x 25 x 74 mm
- Paino: 125 g