Teltonika RUT206 4G/LTE-reititin



Tuote	
Tuotekoodi:	51142
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot	
Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Alkuperämaa:	Liettua
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkauksen korkeus:	25 mm
Pakkauksen leveys:	83 mm
Pakkauksen pituus:	83 mm
Valmistajan tuotelinkit:	Teltonika-networks.com Käyttöohje

Kaksi SIM-korttipaikkaa (2FF)

PoE-in LAN-portista

RS232 ja RS485

RMS-etähallinta-yhteensopivuus

RUT206 on lähinnä teollisuusympäristöön suunniteltu 4G/LTE:llä, WiFi-yhteydellä ja kahdella Ethernet-portilla varustettu reititin. Pienestä koostaan huolimatta laitteessa on kaksi SIM-korttipaikkaa ja RS232- ja RS485-liitännät.

RUT206 sopii erinomaisesti erilaisiin IoT- ja M2M-ratkaisuihin, jotka edellyttävät helppoa asennusta, luotettavaa verkkoa ja etäyhteyttä.

Ominaisuudet:

- Kaksi SIM-korttipaikkaa (2FF)
- 4G/LTE: jopa 150 Mbps latausnopeus ja 50 Mbps paluunopeus
- 4G LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41

- 2G-taajuudet: B3, B8
- Lte/4G: 2 x SMA-liitin (antennit eivät kuulu pakkaukseen)
- 4G-4G vara-WAN -toiminto
- WiFi: 802.11b/g/n
- WiFi: RP-SMA-liitin (antenni ei kuulu pakkaukseen)
- Jopa 50 samanaikaista WLAN yhteyttä
- LAN: Ethernet 10/100 Mbps 802.3af PoE-in
- WAN: Ethernet 10/100 Mbps
- RS232 ja RS485 (terminal block -liitin)
- microSD-korttipaikka
- Laaja VPN-tuki
- Modbus slave/master, MQTT-gateway
- Ping-yhteysvalvonta
- Tekstiviestihallinta
- RMS-etähallinta-yhteensopivuus
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 9-57 V DC (ei sisällä virtalähdettä)
- Virrankulutus: <3,5 W
- PoE-in LAN-portista
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +75°C
- Suojausluokitus: IP30
- Mitat: 83 x 25 x 83 mm
- Paino: 132 g