

**Tuote**

Tuotekoodi:	51143
Sähkönumero:	7404712
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Pakkauksen korkeus:	63 mm
Pakkauksen leveys:	175 mm
Pakkauksen pituus:	357 mm
Valmistajan tuotesivu:	Teltonika-networks.com
WAN:	4G (3G, 2G) + Ethernet

Kaksi SIM-korttipaikkaa, 4G-4G vara-WAN -toiminto

4 x Ethernet (WAN + 3 x LAN) + WiFi

Monipuoliset VPN-valmiudet, RMS-etähallintavalmiudet

Ping-yhteysvalvonta, tekstiviestihallinta

9 - 30 V DC, -40° - +75°C

RUT901 on suunniteltu ja valmistettu uudemmista komponenteista tekemään aivan samat asiat kuin RUT951.

Monipuolinen kahden SIM-kortin reititin, jonka nopeus on jopa 150 Mbps. Laitteessa on myös langallinen Ethernet-WAN -liitäntä, kolme LAN-liitäntää ja WLAN.

Koska reitittimen käyttöjännite on 9-30 V DC, se soveltuu hyvin myös ajoneuvokäyttöön. Tukee myös 4G-verkon 700 MHz taajuutta.

Ominaisuudet:

- Kaksi normaalikokoista 2FF- SIM-korttipaikkaa
- LTE: jopa 150 Mbps latausnopeus ja 50 Mbps paluunopeus
- LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41
- Irrotettavat 4G-antennit (SMA-liitin)
- WiFi: 802.11b/g/n 2x2 MIMO, jopa 300 Mbps
- Irrotettavat WiFi-antennit (RP-SMA -liitin)
- Jopa 100 samanaikaista WiFi-yhteyttä
- 4 x Ethernet 10/100 Mbps (WAN + 3 x LAN)
- 4G-4G vara-WAN -toiminto
- Digitaalinen I/O (releliitäntä, jonka käyttö edellyttää erillisen terminaalikaapelin 50960s käyttöä myös virtakaapelina)
- Open VPN ja DynDNS-valmiudet
- Ping-yhteysvalvonta
- Tekstiviestihallinta
- RMS-etähallintavalmiudet
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 9-30 V DC (sisältää virtalähteen)
- Virrankulutus: <7 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +75°C
- Suojausluokitus: IP30
- Mitat: 110 x 50 x 100 mm
- Paino: 297 g