

**Tuote**

Tuotekoodi: 51147
Valmistaja: Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Teltonika
Valmistaja: Teltonika
Alkuperämaa: Liettua
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Pakkauksen korkeus: 60 mm
Pakkauksen leveys: 175 mm
Pakkauksen pituus: 355 mm
Valmistajan tuotesivu: [Teltonika-networks.com](https://teltonika-networks.com)
WAN: 4G (3G, 2G) + Ethernet

150/50 Mbps

2 x SIM-korttipaikka

PoE-virransyöttö ja PoE-lähtö

IP55, -40° - +75°C

235 x 110 x 50 mm, 855 g

OTD140 on 4G-reititin, jonka voi asentaa ulos. Asennuksen helpottamiseksi se toimii standardilla PoE-syötöllä. Laitteessa on myös yksi PoE-portti johon voi asentaa esimerkiksi valvontakameran.

Laite on vikasietoinen kahden SIM-kortin reititin, jonka nopeus on jopa 150 Mbps.

Ominaisuudet:

- Kaksi normaalikokoista 2FF- SIM-korttipaikkaa
- LTE: jopa 150 Mbps latausnopeus ja 50 Mbps paluunopeus
- LTE-taajuuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41

- 2 x Ethernet 10/100 Mbps (1 x LAN/WAN PoE in 802.3af/at + 1 x LAN PoE out 802.3af)
- 4G-4G vara-WAN -toiminto
- Monipuoliset VPN-valmiudet
- DynDNS-valmiudet
- Ping-yhteysvalvonta
- Tekstiviestihallinta
- RMS-etähallintavalmiudet
- Käyttöjännite: PoE 802.3af/at
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +75°C
- Suojausluokitus: IP55
- Mitat: 235 x 110 x 50 mm
- Paino: 855 g