

**Tuote**

Tuotekoodi:	51147W
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Alkuperämaa:	Liettua
Pakkauksen korkeus:	60 mm
Pakkauksen leveys:	175 mm
Pakkauksen pituus:	355 mm
WAN:	4G (3G, 2G) + Ethernet

150/50 Mbps

2 x SIM-korttipaikka

WiFi 802.11b/g/n

PoE-virransyöttö ja PoE-lähtö

IP55, -40° - +75°C

OTD144 on 4G-reititin, jonka voi asentaa ulos. Asennuksen helpottamiseksi se toimii standardilla PoE-syötöllä. Laitteessa on myös yksi PoE-portti johon voi asentaa esimerkiksi valvontakameran.

Laitte on vikasietoinen kahden SIM-kortin reititin, jonka mobiilidatanopeus on jopa 150 Mbps ja WiFi on standardin 802.11b/g/n-mukainen.

Ominaisuudet:

- Kaksi normaalikokoista 2FF- SIM-korttipaikkaa
- LTE: jopa 150 Mbps latausnopeus ja 50 Mbps paluunopeus

- LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41
- 2 x Ethernet 10/100 Mbps (1 x LAN/WAN PoE in 802.3af/at + 1 x LAN PoE out 802.3af)
- WiFi: 802.11b/g/n; max 100 yhteyttä
- 4G-4G vara-WAN -toiminto
- Monipuoliset VPN-valmiudet
- DynDNS-valmiudet
- Ping-yhteysvalvonta
- Tekstiviestihallinta
- RMS-etähallintavalmiudet
- Käyttöjännite: PoE 802.3af/at
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +75°C
- Suojausluokitus: IP55
- Mitat: 235 x 110 x 50 mm
- Paino: 315 g