

**Tuote**

Tuotekoodi:	51153
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Alkuperämaa:	Liettua
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkauksen korkeus:	63 mm
Pakkauksen leveys:	174 mm
Pakkauksen pituus:	356 mm
Valmistajan tuotesivu:	Teltonika-networks.com Käyttöohje
WAN:	5G (4G) + Ethernet

3.4 Gbps

2 x SIM-korttipaikka

PoE-virransyöttö ja PoE-lähtö

IP55, -40° - +55°C

235 x 110 x 50 mm, 855 g

OTD500 on 5G-reititin, jonka voi asentaa ulos. Asennuksen helpottamiseksi se toimii standardilla PoE-syötöllä. Laitteessa on myös yksi PoE-portti johon voi asentaa esimerkiksi valvontakameran.

Laite on vikasietoinen kahden SIM-kortin reititin, jonka latausnopeus on jopa 3.4 Gbps.

Ominaisuudet:

- Kaksi 2FF- SIM-korttipaikkaa
- LTE: jopa 3.4 Gbps latausnopeus
- Taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B71, N77, N78

- 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (1 x LAN/WAN PoE in 802.3af/at + 1 x LAN PoE out 802.3af)
- 5G-5G vara-WAN -toiminto
- Monipuoliset VPN-valmiudet
- DynDNS-valmiudet
- Ping-yhteysvalvonta
- Tekstiviestihallinta
- RMS-etähallintavalmiudet
- Käyttöjännite: PoE 802.3af/at
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +55°C
- Suojausluokitus: IP55
- Mitat: 235 x 110 x 50 mm
- Paino: 385 g