

**Tuote**

Tuotekoodi:	51154ESIM
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Alkuperämaa:	Liettua
NDAA-hyväksytyt:	Kyllä
Pakkauksen korkeus:	63 mm
Pakkauksen leveys:	174 mm
Pakkauksen pituus:	356 mm
WAN:	5G (4G) + Ethernet

2 x MiniSIM + eSIM-valmius

Maks. 3,4 Gbps/900 Mbps

Vaihdettavat 4G/5G-antennit (SMA)

802.11b/g/n/ac/ax (WiFi6) MU-MIMO, 2402 Mbps

Alumiinikotelo, -40° - +75°C

RUTC50 210000 on eSIM-ominaisuudella päivitetty versio vanhemmasta RUTC50-mallista. Laite on erityisen nopea vikasietoinen 5G-reititin, jossa on monipuolinen ohjelmisto laajalla protokollatuella. Laite soveltuu hyvin esim. streamaussovelluksiin.

Ominaisuudet:

- Kaksi SIM-korttipaikkaa (Mini SIM, 2FF) + eSIM-valmius
- Teoreettinen huippunopeus: 3.4 Gbps dowload, 900 Mbps upload
- 5G-taajuudet: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n76, n77, n78
- LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43

- Taajuuslukitus
- 4G/5G-antennit (vaihdettavissa, SMA-liitin)
- 4G/5G - 4G/5G -vara-WAN -toiminto
- 5 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (WAN + 4 x LAN)
- WLAN: 802.11b/g/n/ac/ax (WiFi6) MU-MIMO, jopa 2402 Mbps
- Jopa 512 samanaikaista yhteyttä
- Magneettijalkaiset johdolliset WiFi-antennit (vaihdettavissa, RP-SMA -liitin)
- USB 2.0 (Samba-jako muistilaitteille)
- Digitaalinen I/O (releliitäntä, jonka käyttö edellyttää erillisen terminaalikaapelin 50960s käyttöä myös virtakaapelina)
- GNSS-vastaanotin (GPS, GLONASS, BeiDou ja Galileo-paikannusjärjestelmät)
- GNSS-antenni (vaihdettavissa, SMA-liitin)
- Laaja VPN-tuki
- Modbus slave/master, MQTT-gateway
- Ping-yhteysvalvonta
- Tekstiviestihallinta, RMS-hallintavalmius
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 9 - 50 V DC (virtalähde mukana)
- Käyttölämpötila-alue: -40°...+75°C
- Mitat: 130,4 x 42,6 x 103,4 mm