

**Tuote**

Tuotekoodi:	51155
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Alkuperämaa:	Liettua
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkauksen korkeus:	63 mm
Pakkauksen leveys:	174 mm
Pakkauksen pituus:	356 mm
Valmistajan tuotesivu:	Teltonika-networks.com Käyttöohje
WAN:	5G (4G) + Ethernet

2 x MiniSIM

Maks. 3,3 Gbps/600 Mbps

Vaihdettavat 4G/5G-antennit (SMA)

802.11b/g/n/ac Wave 2 (WiFi5) MU-MIMO, 876 Mbps

Alumiinikotelo, -40° – +75°C

RUTX50 on nopea vikasetoinen 5G-reititin, jossa on monipuolinen ohjelmisto laajalla protokollatuella. Siksi se soveltuu laajasti eri turvallisuus-, valvonta- ja hälytyssovelluksiin.

Ominaisuudet:

- Kaksi SIM-korttipaikkaa (Mini SIM, 2FF)
- Teoreettinen huippunopeus: 3.3 Gbps download, 600 Mbps upload
- 5G-taajuudet: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78
- LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41, B42, B43
- Taajuuslukitus

- 4G/5G-antennit (vaihdettavissa, SMA-liitin)
- 4G/5G - 4G/5G -vara-WAN -toiminto
- 5 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (WAN + 4 x LAN)
- WLAN: 802.11b/g/n/ac Wave 2 (WiFi5) MU-MIMO, jopa 876 Mbps
- Jopa 150 samanaikaista yhteyttä
- Magneettijalkaiset johdolliset WiFi-antennit (vaihdettavissa, RP-SMA -liitin)
- USB 2.0 (Samba-jako muistilaitteille)
- Digitaalinen I/O (releliitäntä, jonka käyttö edellyttää erillisen terminaalikaapelin 50960s käyttöä myös virtakaapelina)
- GNSS-vastaanotin (GPS, GLONASS, BeiDou ja Galileo-paikannusjärjestelmät)
- GNSS-antenni (vaihdettavissa, SMA-liitin)
- Laaja VPN-tuki
- DynDNS-valmiudet
- Modbus slave/master, MQTT-gateway
- Ping-yhteysvalvonta
- Tekstiviestihallinta, RMS-hallintavalmius
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 9 - 50 V DC (virtalähde mukana)
- Käyttölämpötila-alue: -40°...+75°C
- Mitat: 132 x 44,2 x 95,1 mm