

**Tuote**

Tuotekoodi: 51157
Valmistaja: Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Teltonika
Valmistaja: Teltonika
Alkuperämaa: Liettua
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Pakkauksen korkeus: 63 mm
Pakkauksen leveys: 174 mm
Pakkauksen pituus: 356 mm
Valmistajan tuotekoodi: RUTM52100000
Valmistajan tuotesivu: [Teltonika-networks.com](https://teltonika-networks.com)
[Käyttöohje](#)
WAN: 5G (4G) + Ethernet

Kaksi itsenäistä 5G-modeemia

2 x miniSIM

Maks. 2 x 3,3 Gbps/2 x 600 Mbps

Vaihdettavat 4G/5G-antennit (SMA)

802.11b/g/n/ac Wave 2 MU-MIMO, 876 Mbps

RUTM52 on Teltonikan nopein ja vikasietoisin 5G-reititin, koska laitteessa on kaksi sisäistä 5G-modeemia, joiden kanssa voidaan käyttää kuormantasaajaa (tai antaa niille aivan eri roolit). RUTM52:ssa on monipuolinen ohjelmisto laajalla protokollatuella. Siksi se soveltuu laajasti eri turvallisuus-, valvonta- ja hälytyssovelluksiin.

Ominaisuudet:

- Kaksi SIM-korttipaikkaa (Mini SIM, 2FF)
- Teoreettinen huippunopeus: 2 x 3.3 Gbps download, 2 x 600 Mbps upload

- 5G-taajuudet: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78
- LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41, B42, B43
- Taajuuslukitus
- 4G/5G-antennit (vaihdettavissa, SMA-liitin)
- 4G/5G - 4G/5G -vara-WAN -toiminto
- 5 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (WAN + 4 x LAN)
- WLAN: 802.11b/g/n/ac Wave 2 MU-MIMO, jopa 876 Mbps
- Jopa 150 samanaikaista WiFi-yhteyttä
- Magneettijalkaiset johdolliset WiFi-antennit (vaihdettavissa, RP-SMA -liitin)
- Digitaalinen I/O (releliitäntä, jonka käyttö edellyttää erillisen terminaalikaapelin 50960s käyttöä myös virtakaapelina)
- GNSS-vastaanotin (GPS, GLONASS, BeiDou ja Galileo-paikannusjärjestelmät)
- GNSS-antenni (vaihdettavissa, SMA-liitin)
- Laaja VPN-tuki
- DynDNS-valmiudet
- Modbus slave/master, MQTT-gateway
- Ping-yhteysvalvonta
- Tekstiviestihallinta, RMS-hallintavalmius
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 9 - 50 V DC (virtalähde mukana)
- Käyttölämpötila-alue: -40°...+60°C
- Mitat: 132 x 44,2 x 95,1 mm