

**Tuote**

Tuotekoodi: 51164
Valmistaja: Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Teltonika
Valmistaja: Teltonika
Alkuperämaa: Liettua
NDAA-hyväksytty: Kyllä
Pakkauksen korkeus: 63 mm
Pakkauksen leveys: 173 mm
Pakkauksen pituus: 354 mm
Valmistajan tuotesivu: Teltonika-networks.com
WAN: 4G (3G, 2G) + Ethernet

Vikasietoinen 4G-reititin

Ethernet-WAN, 3 x LAN

2 x SIM-korttipaikka

GNSS-paikannus

9-50 V DC, -40° - +75°C

RUTM09 on monipuolinen ja tehokas kahden liittymän eli kahden SIM-kortin LTE 4G -reititin, jossa on myös I/O-liitäntöjä, GNSS-paikannus, langallinen Ethernet-WAN -liitäntä ja kolme LAN-liitäntää.

Koska reitittimen käyttöjännite on 9-50 V DC, se soveltuu hyvin myös ajoneuvokäyttöön.

Ominaisuudet:

- Kaksi SIM-korttipaikkaa
- LTE: Cat6, jopa 300 Mbps latausnopeus
- LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41

- 3G-taajuuudet: B1, B3, B5, B8
- 3G/4G-antennit vaihdettavissa, SMA-liitin
- 3/4G-3/4G vara-WAN -toiminto
- 4 x Ethernet 10/100/1000Mbps (WAN + 3 x LAN)
- USB 2.0 (HDD, Samba share)
- I/O-liitännät: digital in digital out 50 V / 0,3 A
- GNSS antenni (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ja QZSS-paikannusjärjestelmät)
- Dyn DNS-valmiudet
- Ping-yhteysvalvonta
- RMS- ja tekstiviestihallinta
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 9-50 V DC (virtalähde mukana)
- Käyttölämpötila-alue: -40°...+75°C
- Mitat: 115 x 95 x 44 mm