

Teltonika RUTM11 reititin LTE Cat6, 300 Mbps



Tuote

Tuotekoodi:	51165
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Alkuperämaa:	Liettua
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkauksen korkeus:	63 mm
Pakkauksen leveys:	173 mm
Pakkauksen pituus:	354 mm
Valmistajan tuotesivu:	Teltonika-networks.com Käyttöohje
WAN:	4G (3G, 2G) + Ethernet

Vikasetoinen 4G-reititin

Ethernet-WAN, 3 x LAN, WiFi 802.11ac, Cat.6

2 x SIM-korttipaikka

Etähallintaominaisuudet

9-50 V DC, -40° - +75°C

RUTM11 on monipuolinen ja tehokas kahden liittymän eli kahden SIM-kortin LTE 4G-reititin nopealla WiFillä, gigabitin Ethernet-WAN-liitännällä ja kolmella LAN-liitännällä, sekä GNSS-paikannuksella.

Koska reitittimen käyttöjännite on 9-50 V DC, se soveltuu hyvin myös ajoneuvokäyttöön.

Ominaisuudet:

- Kaksi SIM-korttipaikkaa
- LTE: Cat6, jopa 300 Mbps latausnopeus
- LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41

- 3G/4G-antennit vaihdettavissa, SMA-liitin
- 3/4G-3/4G vara-WAN -toiminto
- 4 x Ethernet 10/100/1000Mbps (WAN + 3 x LAN)
- WLAN: 802.11b/g/n/ac Wave 2 MU-MIMO, jopa 876 Mbps
- WLAN-antennit vaihdettavissa: RP-SMA
- USB 2.0 (tallennusmedian jako / tulostin)
- I/O-liitännät: digital in, digital out
- GNSS antenni (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ja QZSS-paikannusjärjestelmät)
- GNSS-antenni vaihdettavissa: SMA-liitin
- DynDNS-valmiudet
- Ping-yhteysvalvonta
- Tekstiviestihallinta ja RMS-valmius
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 7-50 V DC (sisältää virtalähteen)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +75°C