

**Tuote**

Tuotekoodi:	51180
Valmistaja:	Teltonika

**Tekniset tiedot**

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Alkuperämaa:	Liettua
NDAA-hyväksytyt:	Kyllä
Pakkauksen korkeus:	63 mm
Pakkauksen leveys:	174 mm
Pakkauksen pituus:	356 mm
Tuotemerkki:	<a href="#">Teltonika</a>
Valmistajan tuotesivu:	<a href="https://www.teltonika-networks.com">Teltonika-networks.com</a> <a href="#">Käyttöohje</a>
WAN:	5G (4G) + Ethernet

MiniSIM-korttipaikka, eSIM-valmius

Maks. 3,4 Gbps/550 Mbps

Vaihdettavat 4G/5G-antennit (SMA)

802.11b/g/n/ac Wave 2 MU-MIMO, 867 Mbps

Alumiinikotelo, -40° - +75°C

RUTM30 on pienikokoinen, nopea, vikasietoinen 5G-reititin, jossa on monipuolinen ohjelmisto laajalla protokollatuella. Siksi se soveltuu laajasti eri turvallisuus-, valvonta- ja hälytyssovelluksiin ja kokonsa ansiosta myös matkakäyttöön

**Ominaisuudet:**

- SIM-korttipaikka (Mini SIM, 2FF) ja eSIM-valmius
- Teoreettinen huippunopeus: 3.4 Gbps dowload, 550 Mbps upload
- 5G-taajuudet: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n76, n77, n78

- LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32,B38, B40, B41, B42, B43,B71
- Taajuuslukitus
- 4G/5G-antennit (vaihdettavissa, SMA-liitin)
- 4G/5G-vara-WAN -toiminto
- 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (WAN + LAN)
- WLAN: 802.11b/g/n/ac Wave 2 MU-MIMO, jopa 867 Mbps
- Jopa 150 samanaikaista yhteyttä
- Magneettijalkaiset johdolliset WiFi-antennit (vaihdettavissa, RP-SMA -liitin)
- Digitaalinen I/O (releliitäntä, jonka käyttö edellyttää erillisen terminaalikaapelin 50960s käyttöä myös virtakaapelina)
- Laaja VPN-tuki
- DynDNS-valmiudet
- Modbus slave/master, MQTT-gateway
- Ping-yhteysvalvonta
- Tekstiviestihallinta, RMS-hallintavalmius
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 9 - 50 V DC (virtalähde mukana)
- Käyttölämpötila-alue: -40°...+75°C
- Mitat: 100 x 30 x 93,7 mm