

**Tuote**

Tuotekoodi:	51192
Valmistaja:	Teltonika

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Teltonika
Valmistaja:	Teltonika
Alkuperämaa:	Liettua
Enimmäisteho PoE:	300 W
Enimmäistehoalue PoE:	201-300
Ethernet-porttien lukumäärä:	24 (kaksikymmentäneljä)
Kuituporttien lukumäärä:	4 (neljä)
Kytintyyppi:	PoE-kytkin
NDAA-hyväksytyt:	Kyllä
Pakkauksen korkeus:	44 mm
Pakkauksen leveys:	234 mm
Pakkauksen pituus:	483 mm
PoE-porttien lukumäärä:	12 (kaksitoista)
Tuotemerkki:	Teltonika
Valmistajan tuotesivu:	Teltonika-networks.com

L2 hallittava PoE-kytkin

4 x SFP + 12 x GbE + 12 x GbE-PoE

MPR client/manager, VLAN, STP/RSTP

Loop protection

TPM 2.0

Teltonika SWM280 on L2-tason hallittava PoE-kytkin, joka on varustettu neljällä SFP-portilla ja 24:llä gigabitin Ethernet-portilla joista 12 PoE+lähdöllä. Kytkimessä on lisäksi joitain L3-ominaisuuksia.

Ominaisuudet:

- 4 x SFP
- Ethernet: 24 x 10/100/1000 Mbps, joista 12 PoE 802.3af/at
- PoE max. output 30W, kokonaistehobudjetti 300W
- Läpäisykyky: 56 Gbps
- MPR client /manager
- VLAN, STP/RSTP
- Loop protection
- DHCP server/client
- Static IPv4/IPv6 routing, DHCPv6 client, static IPv6 address
- TPM 2.0
- 2 vuotta RMS-yhteyttä ilmaiseksi
- Käyttöjännite: 100 - 240 VAC
- Käyttölämpötila-alue: 0° - 50°C
- Rökkikiinnikkeet