

Poynting EPNT-2-V3 4G/5G-antenni reititinkotelolla

POYNTING

Tuote

Tuotekoodi: 51212
Valmistaja: Poynting

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Poynting antennit
Valmistaja: Poynting
Alkuperämaa: Etelä-Afrikka

Laajakaistainen 4x4 MIMO -antenni

9 dBi @ 617 - 960 MHz

8,5 dBi @ 1710 - 2700 MHz

11 dBi @ 3400 - 4200 MHz

IP65, IK08, -40° - +80°C, 260 x 264 x 168 mm

Tehokas suuntaava ristipolarisaatioantenni, joka on suunniteltu erityisesti 4G- ja 5G-taajuuksille. Sisällä tila mille tahansa Teltonikan reititinmallille. Kytkeä PoE-syötöllä Teltonikan LAN1-liittimeen

Ominaisuudet:

- Laajakaistainen 4x4 MIMO -antenni
- Taaksepäin yhteensopiva 2G/4G-tekniikoiden kanssa
- 4 ristipolarisoitua antennia yhdessä kotelossa
- Läpivienti Ethernet-kaapelille
- 9 dBi @ 617 - 960 MHz

- 8,5 dBi @ 1710 - 2700 MHz
- 11 dBi @ 3400 - 4200 MHz
- Suojausluokitus: IP65, IK08
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +80°C
- Seinä- tai pylväskiinnitys
- Mitat: 260 x 264 x 168 mm
- Sisällä neljä liitintä mobiilidatalle ja kaksi liitintä WiFille
- Sisältää Teltonikan reitittimille sopivat mobiilidata- ja WiFi-kaapelit