

Poynting OMNI-293 ympärisäteilevä 5G/LTE-antenni

POYNTING



Tuote

Tuotekoodi: 51220
Valmistaja: Poynting

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Poynting antennit
Valmistaja: Poynting
Alkuperämaa: Suomi

6 dBi @ 617 - 960 MHz

6 dBi @ 1427 -1517 MHz

9 dBi @ 1710 - 2700 MHz

8 dBi @ 3400 - 3800 MHz

IP65, IK08, -40° - +70°C

Kun halutaan olla yhteydessä eri suunnilla oleviin operaattorimastoihin, ympärisäteilevä antenni on oikea valinta. OMNI-293 asennetaan yleensä katolle tai mastoon ja se soveltuu kaikille Suomessa käytettäville 2G/3G/4G/5G-taajuuksille antaen parhaimmillaan 9 dBi vahvistuksen.

Ominaisuudet:

- Liitin: N (f)
- Yhteensopiva 2G/3G/4G/5G-tekniikoiden kanssa

- Gain (vahvistus) taajuusalueittain mitattuna 2 m kaapelilla (ei sisälly pakettiin):
- 6 dBi @ 617 - 960 MHz
- 6 dBi @ 1427 -1517 MHz
- 9 dBi @ 1710 - 2700 MHz
- 8 dBi @ 3400 - 3800 MHz
- Suojausluokitus: IP65, IK08
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Seinä-/pylväskiinnike mukana
- Mitat: Ø71 x 635 mm