

**Tuote**

Tuotekoodi:	51235
Valmistaja:	Poynting

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Poynting antennit
Valmistaja:	Poynting
Pakkauksen korkeus:	160 mm
Pakkauksen leveys:	122 mm
Pakkauksen pituus:	156 mm

0 dBi @ 617 - 960 MHz

1 dBi @ 1427 - 1527 MHz

5 dBi @ 1710 - 2700 MHz

6 dBi @ 3400 - 4200 MHz

IP69K, IK10, MIL-STD 810G/ASTM B117, -40° - +80°C

Ajoneuvokäyttöön, merenkulkuun, etäluettaviin mittareihin ja automaatteihin suunniteltu 2G/3G/4G/5G-taajuuksien 2x2 MIMO-antenni, joka sisältää myös kaksitaajuisen WiFi-verkon 2x2 MIMO-antennin ja GPS/GLONASS-antennin

Vahvarakenteinen, ilkevä ja vesitiivis rakenne (IP69K).

Soveltuu erityisen hyvin Milesight UR75:lle ja Teltonikan reititinmalleille RUT906 ja RUTX-sarjan laitteille.

Ominaisuudet:

- LTE/2G/3G/4G/5G, WiFi (Dual-band 2,4/5 GHz), GPS
- 0 dBi @ 617 - 960 MHz
- 1 dBi @ 1427 - 1527 MHz
- 5 dBi @ 1710 - 2700 MHz
- 6 dBi @ 3400 - 4200 MHz
- Suojausluokitus: IP69K, IK10, MIL-STD 810G/ASTM B117
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +80°C
- Mitat: Ø99,3 x 36 mm
- Paino: 523 g
- Kiinnitys kierteisellä läpivientiputkella, pinta-, seinä- tai pylväsasennus sekä magnettijalusta
- Kaapeleiden pituus 2 m, liittimet SMA (uros), sisältää 2 kpl RP-SMA -adaptereja