

**Tuote**

Tuotekoodi:	51326
Valmistaja:	Milesight

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Milesight
Valmistaja:	Milesight
Alkuperämaa:	Kiina
Pakkauksen korkeus:	140 mm
Pakkauksen leveys:	240 mm
Pakkauksen pituus:	360 mm
Tuotelaji:	Gateway

Yhdyslaite LoRaWAN-sensorien ja palvelimen välille

Ethernet: PoE PD

USB-C 5 V DC

IP30, -20° - +50°C

UG63 V2 on 8-kanavainen half-duplex gateway sensorien ja palvelimien kuten The Things Industries, ChirpStack väliin. Pystytään käyttämään myös sisätilojen täydentävänä ali-GW:nä palvelimen sisältäville malleille UG56/65/67. Laitteessa on ulkoinen LoRaWAN-antenni ja tukee 2000 sensoria.

Laitteen hallinta tapahtuu selainkäyttöliittymällä.

Ominaisuudet:

- Ulkoinen LoRaWAN-antenni
- Ethernet: 10/100 Mbps (PoE PD)
- Käyttöjännite: kytketään PoE-kytkimeen (802.3af)
- Virrankulutus: 1,3 - 3,1 W

- Käyttölämpötila-alue: -20° - +50°C
- Suojaluokitus: IP30
- Mitat: Ø115 x 21 mm + antenni