

**Tuote**

Tuotekoodi:	51450
Valmistaja:	Milesight

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Milesight
Valmistaja:	Milesight
Pakkauksen korkeus:	61 mm
Pakkauksen leveys:	116 mm
Pakkauksen pituus:	213 mm
Tuotelaji:	Muu (myös 4G/ei-LoRaWAN)

- Gateway-yhteyden voimakkuuden ja laadun mittaamiseen
- Auttaa löytämään gatewaylle ja sensoreille optimaaliset asennuspaikat
- Auttaa ennakkosuunnittelussa ja ongelmakohtien paikantamisessa

Sensoreiden paikat määräytyvät yleensä melko tarkasti mittaustarpeiden mukaan. Tällöin on tärkeää asentaa gateway ja riittävät antennit sellaiseen paikkaan, että yhteys sensoreihin on riittävän hyvä. Turhan asennustyön välttämiseksi gateway voidaan väliaikaisesti asentaa oletettuun paikkaan ja FT101-testerillä voidaan kiertää tarpeelliset sensoripaikat signaalitasojen mittaamiseksi. Välittömän vasteen ansiosta gatewayn paikan vaihdon tai antennivarustuksen muutoksen vaikutus nähdään heti.

- 5,72" kosketusnäyttö, 1440 x 720
- Android 12.0
- GNSS-paikannus
- Mittaustulosten nimeäminen ja tallennus
- Tukee kaikkia LoRaWAN-taajuuksia
- WiFi 802.11 b/g/n/ac
- BT 4.0
- NFC ja Toolbox-ohjelma sensorien ohjelmointiin
- USB 3.0 type-C
- 4300 mAh akku (n. 8 h työskentelyaika / standby >300 h)

- Lataus: USB-C (ei sisällä laturia)
- Koko: 178x83x17mm, 242g