

ETD 1G BIDI TX1550/RX1310 20km Industrial -40°...+85°C, DDM



Tuote

Tuotekoodi: 60502325
Valmistaja: ETD

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: SFP
Valmistaja: ETD
Pakkauksen korkeus: 13 mm
Pakkauksen leveys: 13 mm
Pakkauksen pituus: 66 mm

LC-simplex -liitin

Tiedonsiirtonopeus 1,25 Gbps

TX 1550 nm/RX 1310 nm

Maksimi linkkipituus 20 km

Digital Diagnostics Monitoring -tuki

Laajan lämpötila-alueen 1 Gbps SFP BiDi kuituoptiikka yksimuotokuidulle. Standardin mukainen SFP-moduuli, joka soveltuu lähes kaikkien kytkimien SFP-paikkaan merkistä riippumatta. DDM (Digital Diagnostics Monitoring) -versio.

Tämän vastapariksi tarvitaan SFP-moduuli, jossa vastakkaiset Tx/Rx taajuudet, kuten 60502324.

Kaikki kuituoptiikkatuotteemme ovat testattuja ja laatutarkistettuja.

Ominaisuudet:

- 1000BASE-BX-D
- Tiedonsiirtonopeus: 1,25 Gbit
- Cisco yhteensopiva. Toimii useimpien markkinoilla olevien kytkinten kanssa, kuten Zyxel, Dahua ja CTS
- Sopii LC-simplex liittimellä varustetulle yksimuoto kytkentäkuidulle
- Aallonpituus (lähetys/vastaanotto): Tx 1550 nm/Rx 1310 nm
- Linkkipituus: maks. 20 km
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +85°C
- SFP MSA määrittelyn mukainen
- DDM (Digital Diagnostics Monitoring) -tuki