



Tuote

Tuotekoodi: 60504016
Valmistaja: ETD

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Ethernet/kuitu
Valmistaja: ETD
Alkuperämaa: Kiina
Pakkauksen korkeus: 26 mm
Pakkauksen leveys: 70 mm
Pakkauksen pituus: 95 mm

1 Gbps kuidusta-kuituun -mediamuunnin

2 x avoin SFP-paikka

850 nm/1310 nm/1550 nm

LED-merkkivalot: Power, SM LINK, MM LINK

<3,5 W, -10°...+50°C, 95 x 70 x 26 mm

1 Gbps kuidusta-kuituun -mediamuunnin.

Muuntimessa on kaksi avointa SFP-paikkaa 1000Base-SX (monimuoto) tai 1000Base-LX (yksimuoto) kuituille.

Tukee muuntamista 850 nm monimuotokuidun ja 1310/1550 nm yksimuotokuitujen välillä.

- Kuituportti: 1 Gbps, 1000Base-SX/LX, 2 x avoin SFP-paikka

- Aallonpituudet: 850 nm/1310 nm/1550 nm
- Tiedonsiirto kahden aallonpituuden välillä (1310 - 1310 nm, 1310 - 1550 nm, 1310 - 850 nm, 850 - 1550 nm)
- LED-merkkivalot: Power, SM LINK, MM LINK
- Virrankulutus: <3,5 W
- Käyttölämpötila-alue: -10°...+50°C
- Mitat: 95 x 70 x 26 mm