

Infosec E3 Performance RT IEC UPS, 5000VA/4500W



Tuote

Tuotekoodi:	67035
Valmistaja:	Infosec

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Infosec
Valmistaja:	Infosec
Alkuperämaa:	Kiina
Enimmäistehoalue:	3000 VA tai yli
Pakkauksen korkeus:	240 mm
Pakkauksen leveys:	760 mm
Pakkauksen pituus:	600 mm
Takuu-aika:	24 kk
Tuotemerkki:	Infosec
UPS-teknologia:	On Line Performance

6 x 10 Ah akku, varakäyntiaika 50 % kuormalla 8 min.

Tuloliitäntä: IEC C20

Lähtöliitännät: 6 x IEC C13 (10 A), 1 x IEC C19 (16 A)

USB- ja RS232-kommunikaatioliitännät

645 x 438 x 88 mm, 2U, 39,8 kg

Erittäin suorituskykyinen E3 Performance 5000 VA RT soveltuu UPS-varavirtalähteeksi niin toimiston, kulunhallinnan kuin datakeskusten tarpeisiin.

E3 Performance RT varmistaa virransyötön jatkumisen sähkökatkoksen sattuessa sekä suojaa kytkettyjä laitteita muilta virransyötön häiriöiltä, kuten ylijännitteiltä tai taajuusvaihteluilta. Tarvittaessa UPSin varakäyntiaika on pidennettävissä lisäakuilla, ja kehittynyt akunhallintateknikka pidentää UPSin ja sen akkujen käyttöikää.

Infosec E3 Performance RT:n mukana toimitetaan helppokäyttöinen ohjelmistopaketti, joka tarjoaa kehittyneet virranhallinta- ja valvontaominaisuudet. Ohjelmiston avulla voit optimoida virrankäyttöäsi

ja seurata UPSin kriittisiä suorituskymittareita.

Infosec E3 Performance RT on tehokas ja luotettava UPS-ratkaisu, joka tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn kaikkiin virransuojaustarpeisiin.

Ominaisuudet:

- Teho: 5000 VA/4500 W
- Online Performance -teknologia
- Puhdas siniaaltomuotoinen ulostulovirta, tehokerroin 0,9
- Tulojännite: 220/230/240 V, 50/60 Hz
- Akku: 6 x 10 Ah/12 V
- Varakäyntiaika (50 % kuormalla): 8 min.
- Latausaika täysin tyhjästä 90 % varaukseen: 4 h
- Tuloliitäntä: IEC C20
- Lähtöliitännät: 6 x IEC C13 (10 A), joista 3 kpl ohjelmoitavia, 1 x IEC C19 (16 A).
terminaaliulostulo
- USB- ja RS232-kommunikaatioliitännät ja ladattava InfoPower-ohjelmisto
- Hälytykset ylikuormasta, vikatilanteista, akun vaihtotarpeesta ja matalasta latauksesta
- Tornimalli tai rakkiasennus, sisältää pystytuet ja rakkikiinnikkeet
- Mitat: 645 x 438 x 88 mm, 2U
- Paino: 39,8 kg

Pakkauksen sisältö:

- Virtajohto
- IEC-ulostulokaapeli
- USB-kaapeli
- InfoPower-ohjelmisto
- Pohja- ja kiinnityskannakkeet
- Käyttöohje (engl.)