Infosec E3 Pro RT IEC UPS, 3000VA/2700W

Tuote

Tuotekoodi:	67310
Valmistaja:	Infosec

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Infosec
Valmistaja:	Infosec
Alkuperämaa:	Kiina
Enimmäistehoalue:	3000 VA tai yli
Pakkauksen korkeus:	200 mm
Pakkauksen leveys:	760 mm
Pakkauksen pituus:	600 mm
Takuuaika:	24 kk
Tuotemerkki:	Infosec
UPS-teknologia:	On Line Double Conversion

6 x 9 Ah akku, varakäyntiaika 50 % kuormalla 10 min.

Tuloliitäntä: IEC C14

Lähtöliitännät: 4 x IEC C13 (10 A)

USB- ja RS232-kommunikaatioliitännät

638 x 438 x 88 mm, 2U

Infosec E3 Pro tarjoaa edistyksellisen keskeytymättömän virransyötön kaiken kokoisille yrityksille.

E3 Pro on suunniteltu suojaamaan kriittisiä laitteita vaurioittavilta jännitevaihteluilta, virtakatkoksilta ja muilta sähköisiltä häiriöiltä, jotka voivat aiheuttaa laitteiston käyttökatkoja tai datan menetyksiä.

Online Double-Conversion -teknologian avulla UPS tuottaa puhtaan, vakaan ja luotettavan virran kytketyille laitteille, mikä varmistaa maksimaalisen käyttöajan ja suorituskyvyn.

E3 Pro -sarjassa on kehittynyt akunhallintateknologia ja käyttäjäystävällinen ohjelmisto, mikä mahdollistaa optimoidun energian käytön sekä UPSin helpon hallinnan. Sekä räkki- että pystykäyttöön

soveltuvaan E3 Pron varakäyntiaikaa voidaan tarvittaessa pidentää lisäakuilla.

UPSiin sisältyvät oletusarvoisesti USB- ja RS-232 -ulostulot, ja lisätarvikkeena UPSin korttipaikkoihin asennettavien kommunikaatio-optioiden avulla laite on helppo integroida mihin tahansa IT-ympäristöön.

Ominaisuudet:

- Teho: 3000 VA/2700 W
- Online Double Conversion -teknologia
- Puhdas siniaaltomuotoinen ulostulovirta, tehokerroin 0,9
- Tulojännite: 220/230/240 V, 50/60 Hz
- Akku: 6 x 9 Ah/12 V
- Varakäyntiaika (50 % kuormalla): 10 min.
- Latausaika täysin tyhjästä 90 % varaukseen: 4 h
- Tuloliitäntä: IEC C14
- Lähtöliitännät: 4 x IEC C13 (10 A) ja terminaali
- USB- ja RS232-kommunikaatioliitännät ja ladattava InfoPower-ohjelmisto
- Hälytykset ylikuormasta, vikatilanteista, akun vaihtotarpeesta ja matalasta latauksesta
- Mitat: 638 x 438 x 88 mm, 2U

Pakkauksen sisältö:

- IEC-ulostulokaapeli
- USB-kaapeli
- InfoPower-ohjelmisto
- Pohja- ja kiinnityskannakkeet
- Käyttöohje (engl.)