

**Tuote**

Tuotekoodi: 67319
Valmistaja: Infosec

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Infosec
Valmistaja: Infosec
Alkuperämaa: Kiina
Enimmäistehoalue: 3000 VA tai yli
Takuuaika: 24 kk
Tuotemerkki: [Infosec](https://infosec.fi)
UPS-teknologia: On Line Double Conversion

16 x 9 Ah akku, varakäyntiaika 50 % kuormalla 14 min.

Tuloliitäntä: Terminaali

Lähtöliitännät: Terminaali

USB- ja RS232-kommunikaatioliitännät

740 x 438 x 176 mm (4U)

Infosec E3 Pro tarjoaa edistyksellisen keskeytymättömän virransyötön kaiken kokoisille yrityksille. Sisältää ulkoisen akun. UPS ja ulkoinen akku tarvitsevat erilliset rakkiasennussarjat (2 x 61429), jos asennetaan rakkikaappiin.

E3 Pro on suunniteltu suojaamaan kriittisiä laitteita vaurioittavilta jännitevaihteluilta, virtakatkoksilta ja muilta sähköisiltä häiriöiltä, jotka voivat aiheuttaa laitteiston käyttökatoja tai datan menetyksiä.

Online Double-Conversion -teknologian avulla UPS tuottaa puhtaan, vakaan ja luotettavan virran kytketyille laitteille, mikä varmistaa maksimaalisen käyttöajan ja suorituskyvyn.

E3 Pro -sarjassa on kehittynyt akunhallintateknologia ja käyttäjäystävällinen ohjelmisto, mikä mahdollistaa optimoidun energian käytön sekä UPSin helpon hallinnan. Sekä räkki- että pystykäyttöön soveltuvaan E3 Pron varakäyntiaikaa voidaan tarvittaessa pidentää lisäakuilla.

UPSiin sisältyvät oletusarvoisesti USB- ja RS-232 -ulostulot, ja lisätarvikkeena UPSin korttipaikkoihin asennettavien kommunikaatio-optioiden avulla laite on helppo integroida mihin tahansa IT-ympäristöön.

Ominaisuudet:

- Teho: 5000 VA / 4500 W
- Online Double Conversion -teknologia
- Puhdas siniaaltomuotoinen ulostulovirta, tehokerroin 0,9
- Tulojännite: 208/ 220/230/240 V, 46~54 Hz tai 56~64 Hz
- Akku: 16 x 9 Ah/12 V
- Varakäyntiaika (50 % kuormalla): 14 min.
- Latausaika täysin tyhjästä 90 % varaukseen: 9 h
- Tuloliitäntä: Terminaali
- Lähtöliitännät: Terminaali
- USB- ja RS232-kommunikaatioliitännät ja ladattava InfoPower-ohjelmisto
- Hälytykset ylikuormasta, vikatilanteista, akun vaihtotarpeesta ja matalasta latauksesta
- Mitat (UPS/akusto): 530 x 438 x 88 mm (2U) / 740 x 438 x 88 mm (2U)
- Paino (UPS/akusto): 15 kg / 47 kg

Pakkauksen sisältö:

- UPS-varavirtalähde
- Lisäakusto
- USB-kaapeli
- InfoPower-ohjelmisto
- Pohja- ja kiinnityskannakkeet
- Käyttöohje (engl.)