

**Tuote**

Tuotekoodi: 67320
Valmistaja: Infosec

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Infosec
Valmistaja: Infosec
Alkuperämaa: Kiina
Enimmäistehoalue: 3000 VA tai yli
Takuuaika: 24 kk
Tuotemerkki: [Infosec](https://infosec.fi)
UPS-teknologia: On Line Double Conversion

16 x 9 Ah akku, varakäyntiaika 50 % kuormalla 14 min.

Tuloliitäntä: Terminaali

Lähtöliitännät: Terminaali

USB- ja RS232-kommunikaatioliitännät

740 x 438 x 176 mm (4U)

Infosec E3 Pro tarjoaa edistyksellisen keskeytymättömän virransyötön kaiken kokoisille yrityksille. Sisältää ulkoisen akun. UPS ja ulkoinen akku tarvitsevat erilliset rakkiasennussarjat (2x 61429), jos asennetaan rakkikaappiin.

E3 Pro on suunniteltu suojaamaan kriittisiä laitteita vaurioittavilta jännitevaihteluilta, virtakatkoksilta ja muilta sähköisiltä häiriöiltä, jotka voivat aiheuttaa laitteiston käyttökatoja tai datan menetyksiä.

Online Double-Conversion -teknologian avulla UPS tuottaa puhtaan, vakaan ja luotettavan virran kytketyille laitteille, mikä varmistaa maksimaalisen käyttöajan ja suorituskäyvyn.

E3 Pro -sarjassa on kehittynyt akunhallintateknologia ja käyttäjäystävällinen ohjelmisto, mikä mahdollistaa optimoidun energian käytön sekä UPSin helpon hallinnan. Sekä räkki- että pystykäyttöön soveltuvaan E3 Pron varakäyntiaikaa voidaan tarvittaessa pidentää lisäakuilla.

UPSiin sisältyvät oletusarvoisesti USB- ja RS-232 -ulostulot, ja lisätarvikkeena UPSin korttipaikkoihin asennettavien kommunikaatio-optioiden avulla laite on helppo integroida mihin tahansa IT-ympäristöön.

Ominaisuudet:

- Teho: 6000 VA/5400 W
- Online Double Conversion -teknologia
- Puhdas siniaaltomuotoinen ulostulovirta, tehokerroin 0,9
- Tulojännite: 208/ 220/230/240 V, 46~54 Hz tai 56~64 Hz
- Akku: 16 x 9 Ah/12 V
- Varakäyntiaika (50 % kuormalla): 14 min.
- Latausaika täysin tyhjästä 90 % varaukseen: 9 h
- Tuloliitäntä: Terminaali
- Lähtöliitännät: Terminaali
- USB- ja RS232-kommunikaatioliitännät ja ladattava InfoPower-ohjelmisto
- Hälytykset ylikuormasta, vikatilanteista, akun vaihtotarpeesta ja matalasta latauksesta
- Mitat (UPS/akusto): 530 x 438 x 88 mm (2U) / 740 x 438 x 88 mm (2U)
- Paino (UPS/akusto): 15 kg / 47 kg

Pakkauksen sisältö:

- UPS-varavirtalähde
- Lisäakusto
- USB-kaapeli
- InfoPower-ohjelmisto
- Pohja- ja kiinnityskannakkeet
- Käyttöohje (engl.)