

Thermocable EN Analogue Composite Control Unit PACC

Thermocable



Tuote

Tuotekoodi: A1389
Valmistaja: Thermocable

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Lämmönhavaitsemis-kaapelit
Valmistaja: Thermocable
Alkuperämaa: Yhdistynyt kuningaskunta
Hyväksyntä: EN54
Pakkauksen korkeus: 110 mm
Pakkauksen leveys: 210 mm
Pakkauksen pituus: 255 mm
Tuotesarja: Analoginen EN54-22
Valmistajan tuotesivu: [Thermocable.com](https://thermocable.com)

LCD-näyttö ohjelmointiin

20-36 V DC

IP65, IK08, -20° - +50°C

182 x 180 x 90 mm

EN54-222 -hyväksytty

Thermocablen lämmönhavaitsemisjärjestelmä koostuu laajasta valikoimasta eri ympäristöihin sopivia hälytyslämpötiloja, jotka kaikki voidaan ohjelmoida ohjausyksikön LCD-näytöllä tai tietokoneen kautta.

Composite Control Unit (PACC) valvoo jatkuvasti muutoksia LHD-kaapelin lämpötilassa. Järjestelmään voidaan asettaa hälytyksen lämpötilaraja-arvon lisäksi esihälytyslämpötilat, jolloin on mahdollista saada ilmoitus odottamattomasta lämpötilan noususta jo ennen varsinaisen hälytyslämpötilan saavuttamista.

ProReact EN Analogue -järjestelmä voi kompensoida ympäristön lämpötilan jatkuvia muutoksia vähentääkseen väärien hälytysten todennäköisyyttä käytön aikana, mikä antaa sille etulyöntiaseman muihin lineaarisiin lämpöilmaisimiin verrattuna. Ohjausyksikössä on Modbus RS-485 -lähtö ja sisäänrakennettu testausominaisuus.