Vanderbilt ACT365 rekisterikilpitunnistus, 20m



Tuote

Tuotekoodi:	ACT365-ANPR20
Valmistaja:	Acre

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Acre Security (Vanderbilt)
Valmistaja:	Acre
Tuotelaji:	Tuotepaketti

ACT365 pilvipalvelujärjestelmän IP-ovikeskus

12 V DC/2 A virtalähde, 7 Ah akku

PIN-etälukija, OSPD/Wiegand

10 000 käyttäjää, 1000 tapahtuman muisti

Dahua 4Mpx AI ANPR kamera, 20 m tunnistus

Vanderbilt aloituspaketti, joka sisältää yhden oven IP-ovikeskuksen ACT365-pilvipalvelujärjestelmään, metallirunkoisen VR50M-MF PIN-etälukijan, 12 V DC/2 A akkuvarmistetun virtalähteen 7 Ah akulla sekä älykkään ANPR-kameran.

ACT365 ACU:ssa on täydet offline-ominaisuudet, joten se jatkaa toimintaansa myös mahdollisen tietoliikennekatkon aikana. 10 000 käyttäjää, 1000 tapahtuman loki.

Kaikki ohjelmointi tehdään ACT365-pilvipalvelussa. Järjestelmään on liitettävissä lukuisia tilavaraus-/maksujärjestelmiä hotellihuoneiden, majoituskohteiden, liikuntatilojen, kuntosalien, pesuloiden ja saunojen, neuvotteluhuoneiden yms. varauksiin.

Huom! Järjestelmässä ovikohtainen käyttömaksu.

ACT365-ACU IP-ovikeskus:

- Käyttöjännite: 12-24 V AC/DC
- Virrankulutus: 350 mA
- Tulot: poistumispainike, ovikosketin, kansikytkin, murtoilmaisujärjestelmän tilatieto
- Lähdöt: 2 x potentiaalivapaa kosketin, max. 5 A/24 V DC
- Irrotettavat riviliittimet
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Mitat: 255 x 236 x 84 mm

VR50M-MF PIN-etälukija:

- Käyttöjännite: 9-30 V DC
- Virrankulutus: maks 100 mA (24 V DC)
- Protokolla: OSDP / Wiegand
- Tuetut korttiformaatit: MIFARE Classic, MIFARE PLUS (UID), MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2
- Lukuetäisyys: maks. 6 cm
- Indikaatio: 3 x LED (punainen/keltainen/vihreä), summeri, monivärinen ledikehys
- Irrotettavat riviliittimet
- Taustavalaistus näppäimet
- Suojausluokitus: IP66, IK08
- Materiaali: valettu metallirunko, etulevy polykarbonaattia
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Mitat: 130 x 50 x 22 mm
- Paino: 0,294 kg

Dahua 4Mpx AI ANPR kamera, 850nm IR, 8-32mm:

- CMOS-kenno, resoluutio 2688 x 1520
- Moottoroitu 8-32 mm linssi, F1.6
- IR-valot 60 m kantamalla (ANPR-käytössä etäisyys 20 m)
- MicroSD-muistikorttipaikka, jopa 256 Gt
- Virransyöttö: 12 V DC, PoE
- Virrankulutus (ilman valoja/valoilla/maks.): <6 W/<12 W/<17 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Suojausluokitus: IP67, IK10
- Mitat: 396 x 120,8 x 127,8 mm
- Paino: 2,3 kg