

Vanderbilt ACT365 BT starttipaketti, PIN-etälukija ja akku



Tuote

Tuotekoodi: ACT365-VR50-BL
Valmistaja: Acre

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Acre Security (Vanderbilt)
Valmistaja: Acre
Alkuperämaa: Kiina

ACT365 pilvipalvelujärjestelmän IP-ovikeskus

12 V DC/2 A virtalähde, 7 Ah akku

PIN-etälukija, Bluetooth, OSPD/Wiegand

10 000 käyttäjää, 1000 tapahtuman muisti

2-porttinen kytkin

Vanderbilt aloituspaketti, joka sisältää yhden oven IP-ovikeskuksen ACT365-pilvipalvelujärjestelmään, metallirunkoisen VR50M-MF PIN-etälukijan Bluetooth-moduulilla sekä 12 V DC/2 A akkuvarmistetun virtalähteen 7 Ah akulla. Bluetooth-moduuli tukee Vanderbilt VCredential -mobiilitunnisteita, joita käytetään "VI Mobile ID" Android/iOS-mobiilisovelluksessa.

ACT365 ACU:ssa on täydet offline-ominaisuudet, joten se jatkaa toimintaansa myös mahdollisen tietoliikennekatkon aikana. 10 000 käyttäjää, 1000 tapahtuman loki.

Kaikki ohjelmointi tehdään ACT365-pilvipalvelussa. Järjestelmään on liitettävissä lukuisia tilavaraus-/maksujärjestelmiä hotellihuoneiden, majoituskohteiden, liikuntatilojen, kuntosalien, pesuloiden ja

saunojen, neuvotteluhuoneiden yms. varauksiin.

Huom! Järjestelmässä ovikohtainen käyttömaksu.

ACT365-ACU IP-ovikeskus:

- Käyttöjännite: 12-24 V AC/DC
- Virrankulutus: 350 mA
- Tulot: poistumispainike, ovikosketin, kansikytin, murtoilmaisujärjestelmän tilatieto
- Lähdöt: 2 x potentiaalivapaa kosketin, max. 5 A/24 V DC
- Irrotettavat riviliittimet
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Mitat: 255 x 236 x 84 mm

VR50M-MF PIN-etälukija:

- Käyttöjännite: 9-30 V DC
- Virrankulutus: maks 100 mA (24 V DC)
- Protokolla: OSDP / Wiegand
- Tuetut korttiformaatit: MIFARE Classic, MIFARE PLUS (UID), MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2
- Lukuetaisyys: maks. 6 cm
- Indikaatio: 3 x LED (punainen/keltainen/vihreä), summeri, monivärinen ledikehys
- Irrotettavat riviliittimet
- Taustavalaistus näppäimet
- Suojausluokitus: IP66, IK08
- Materiaali: valettu metallirunko, etulevy polykarbonaattia
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Mitat: 130 x 50 x 22 mm
- Paino: 0,294 kg