

Vanderbilt ACT365 starttipaketti ilman virtälähdettä



Tuote

Tuotekoodi:	ACT365-VR50_NO-PSU
Valmistaja:	Acre

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Acre Security (Vanderbilt)
Valmistaja:	Acre
Alkuperämaa:	Kiina
Takuaika:	36 kk
Tuotelaji:	Tuotepaketti

ACT365 pilvipalvelujärjestelmän IP-ovikeskus

Ei virtälähdettä

PIN-etälukija, OSPD/Wiegand

10 000 käyttäjää, 1000 tapahtuman muisti

2-porttinen kytkin

Vanderbilt aloituspaketti, joka sisältää yhden oven IP-ovikeskuksen ACT365-pilvipalvelujärjestelmään, sekä metallirunkoisen VR50M-MF PIN-etälukijan.

ACT365 ACU:ssa on täydet offline-ominaisuudet, joten se jatkaa toimintaansa myös mahdollisen tietoliikennekatkon aikana. 10 000 käyttäjää, 1000 tapahtuman loki.

Kaikki ohjelmointi tehdään ACT365-pilvipalvelussa. Järjestelmään on liitettävissä lukuisia tilavaraus-/maksujärjestelmiä hotellihuoneiden, majoituskohteiden, liikuntatilojen, kuntosalien, pesuloiden ja saunojen, neuvotteluhuoneiden yms. varauksiin.

Huom! Järjestelmässä ovikohtainen käyttömaksu.

ACT365-ACU IP-ovikeskus:

- Käyttöjännite: 12-24 V AC/DC
- Virrankulutus: 350 mA
- Tulot: poistumispainike, ovikosketin, kansikytkin, murtoilmaisujärjestelmän tilatieto
- Lähdöt: 2 x potentiaalivapaa kosketin, max. 5 A/24 V DC
- Irrotettavat riviliittimet
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Mitat: 255 x 236 x 84 mm

VR50M-MF PIN-etälukija:

- Käyttöjännite: 9-30 V DC
- Virrankulutus: maks 100 mA (24 V DC)
- Protokolla: OSDP / Wiegand
- Tuetut korttiformaatit: MIFARE Classic, MIFARE PLUS (UID), MIFARE DESFire EV1, MIFARE DESFire EV2
- Luketaisyys: maks. 6 cm
- Indikaatio: 3 x LED (punainen/keltainen/vihreä), summeri, monivärinen ledikehys
- Irrotettavat riviliittimet
- Taustavalaistus näppäimet
- Suojausluokitus: IP66, IK08
- Materiaali: valettu metallirunko, etulevy polykarbonaattia
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +70°C
- Mitat: 130 x 50 x 22 mm
- Paino: 0,294 kg