

**Tuote**

Tuotekoodi: AD800-AM
Valmistaja: Alarmtech

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Lasirikkoilmaisimet
Valmistaja: Alarmtech
Alkuperämaa: Puola
EN luokka: Taso 3
Pakkauksen korkeus: 45 mm
Pakkauksen leveys: 69 mm
Pakkauksen pituus: 113 mm
Valmistajan tuotelinkit: [Alarmtechglobal.com](https://alarmtechglobal.com)

Tunnistusalue: 9 m, 165°, Antimasking

Tavallinen, karkaistu, rautalanka- ja laminoitu lasi

NC, 7-30 V DC, maks. 12 mA

IP31, +5° - +40°C

EN luokka 3

AD800-AM on antimasking-toiminnolla varustettu akustinen lasirikkoilmaisain. Se täyttää EN 50131-2-7-1:2012, Grade 3 -standardin vaatimukset, mikä vastaa korkean turvatason kohteiden suosituksia.

Ilmaisain on kehitetty havaitsemaan yritykset päästä suojatulle alueelle rikkomalla ikkuna- tai lasipintaa.

Ilmaisim perustuu viimeisimpään mikroprosessitekniikkaan ja siinä on tietty määrä kehittyneitä algoritmeja, jotka hyödyntävät huoneen akustiikkaa (Digital Room Compensation, DRC). Näiden algoritmien ansiosta ilmaisim voi erottaa rikutusta lasista tulevan signaalin muista häiritsevistä signaaleista.

AM800-AM lasirikkoilmaisimessa on aktiivinen peittosuojaus erillisellä relelähdöllä. Mikrofonin tai äänianturin peittämisen yhteydessä ilmaisim antaa antimask-hälytyksen.

Ilmaisim on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin joko kattoon tai seinälle, vastapäätä suojattua lasipintaa. Valvonta-alue on 165 astetta 9 m säteellä, mikä mahdollistaa useamman ikkunan valvonnan samassa huoneessa. Ilmaisim pystyy havaitsemaan peruslasin, karkaistun lasin ja laminoidun lasin rikkoutumisen.

Huom! Vältä ilmaisimen asennusta nurkkaan ja lähelle ilmanottoaukkoa tai ilmanvaihtoa.