

Acre Intrusion AIC-1200 murtoilmaisukeskus, G2



Tuote

Tuotekoodi:	AIC-1200
Valmistaja:	Acre

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Acre Security (Vanderbilt)
Valmistaja:	Acre
Alkuperämaa:	Philippiinit
EN luokka:	Taso 2
Kaapeloitavia silmukoita:	65
Langattomia silmukoita:	64
Ohjelmoitavia lähtöjä enintään:	35
Silmukoita vakiona:	1
Takuuaika:	36 kk
Tuotelaji:	Keskus
Valmistajan tuotesivu:	Acresecurity.com

Hybridikeskus pieniin kohteisiin

64 langatonta silmukkaa ja yksi kaapeloitava silmukka vakiona

EN-luokka 2

Ohjaus SPC Connect mobiilisovelluksella

Etäohjelmointi pilvipalvelun yli

Ethernet-liitäntä ja sisäinen Web-palvelin

AIC-1200 murtoilmaisukeskus pieniin kohteisiin, kuten pienet liiketilat ja asuintilat. EN-luokan 2 kotelo. Laitteessa on 64 langatonta silmukkaa vakiona, sekä yksi kaapeloitava silmukka (maks. 65). Yhteismäärältä keskus tukee maksimissaan 65 silmukkaa.

Keskuksen X-BUS kenttälaitteväylään voidaan liittää 4 käyttölaitetta ja 4 kulunvalvontaovea. Tukee jopa 100 käyttäjää eri käyttöoikeustasoilla. Järjestelmä on laajennettavissa 2-suuntaisilla langattomilla laitteilla tai X-BUS laittella.

Keskuksessa 1000 murtoilmaisutapahtuman ja 1000 kulunvalvontatapahtuman muisti. Ethernet-liitäntä ohjelmointia sekä luokiteltuja IP-hälytyssiirtoja varten sekä integroitu Web-palvelin järjestelmän helppoon ohjelmointiin.

Keskus on varustettu 2G/4G SIM-korttipaikalla. Kansikytkimellä varustettu muovikotelo, jossa tilaa 7 Ah akulle. Ohjelmistotason integraatio ACTPro-ohjelmistoon pohjakuvagrafiikkaan yms. toimintoihin.

Tekniset tiedot:

- Silmukoita 1, maks. 65
- Maks. 64 langatonta silmukkaa
- Maks. 65 silmukkaa yhteensä (kaapeloidut ja langattomat)
- Sisäinen luokiteltu virtalähde: 1500 mA
- Lähtöjä: 3 (maks. 35)
- Alueita: 10
- Käyttäjiä: 100 (maks. 100 käyttölaitteen etälukutunnistetta)
- X-BUS väylälähtö
- Tapahtumamuisti: 1000 murtoilmaisutapahtumaa ja 1000 kulunvalvontatapahtumaa
- Akkukapasiteetti: 7 Ah (ei sisälly)
- Kalentereita: 4
- Kielet: englanti + kohdekohtaisesti valittavat kielet, mm. suomi ja ruotsi
- EN-luokka: 2
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +55°C
- Mitat: 255 x 233 x 86 mm
- Paino: 1,1 kg