

**Tuote**

Tuotekoodi:	AIR2-UT100
Valmistaja:	Inim

**Tekniset tiedot**

Tuoteryhmä:	Inim Prime
Valmistaja:	Inim
EN luokka:	Taso 2
Pakkauksen korkeus:	40 mm
Pakkauksen leveys:	83 mm
Pakkauksen pituus:	116 mm
Tuotelaji:	Langaton ohjain/painike/lähetin
Valmistajan tuotekoodi:	INWEINIEA2UT100

Hälytyksen sisääntulo: 1

Voidaan syöttää virtaa ulkoisille laitteille (3 V)

Peukaloinnin sisääntulo: 1

Ravistus- ja kallistussuojaus

Paristot: CR17450 (2 kpl), kesto noin 4 vuotta

Ut100 on hyödyllinen sovelluksissa, joissa vaaditaan langattomien signaalien lähetystä geneerisestä lähteestä SmartLiving/Prime-ohjauspaneeliin.

Kortissa on normaalisti suljettu sisääntulo, joka lähettää langattoman hälytyssignaalin ollessaan epätasapainossa. Lisäksi kortissa on toinen vastaava sisääntulo peukalointisuojaalle. UT100-kortissa on ohitettava inertia-peukalointisuoja. Jos laitetta siirretään tai häiritään, se lähettää signaaliin Air2-BS200 vastaanottimeen, joka ohjaa sen SmartLiving/Prime-ohjauspaneelille.

Kortti voi myös syöttää virtaa ulkoisille laitteille (3 V). Jos ulkoisia laitteita on kytketty, se täytyy huomioida akun käyttöajan laskemisessa.

UT100 on erittäin käytännöllinen laite, joka sopii erityisen hyvin reunasuojaukseen. Reunalaitteiden kaapelointi signaaleja varten on aikaa vievää ja kallista, joten UT100 on täydellinen ratkaisu. Reunasuojauksen laitteiden signaalit kulkevat UT100-kortille, joka sitten lähettää ne langattomasti ohjauspaneelille.

#### **Ominaisuudet:**

- Yhteys Air-BS200-laitteelle: kaksisuuntainen
- Hälytyksen sisääntulo: 1
- Peukaloinnin sisääntulo: 1
- Virran ulostulo: 3 V
- Suojaus: ravistus- ja kallistussuojaus
- Paristot: CR17450 (2 kpl)
- Pariston kesto: jopa 4 vuotta
- Mitat: 20 x 100 x 40 mm
- Paino: 24 g