

**Tuote**

Tuotekoodi:	ARM320-W2
Valmistaja:	Dahua

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dahua
Valmistaja:	Dahua
EN luokka:	Taso 2
Pakkauksen korkeus:	139 mm
Pakkauksen leveys:	43 mm
Pakkauksen pituus:	95 mm
Tuotelaji:	Keskuksen lisäosa
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotekoodi:	DHI-ARM320-W2(868)
Valmistajan tuotesivu:	Dahuasecurity.com

6 hälytystyyppiä

2 hälytystuloa (hälytys, kansisuoja)

Kiihtyvyyssanturi, LED-merkkivalo

868 MHz, kantama jopa 1600 m

3 x CR123A, kesto jopa 5 v.

Dahua langaton laajennin mahdollistaa kolmansien osapuolten ilmaisimien liittämisen Dahua Hub -keskukseen. Laite välittää hälytyssignaalit langattomasti keskukselle, joka raportoi ne edelleen hallintapalveluihin. Laajennin toimii paristoilla ja voi samalla syöttää virtaa siihen kytketyille ilmaisimille.

Laaja yhteensopivuus kolmansien osapuolten ilmaisimien kanssa – Laite toimii muuntimena, jolloin olemassa olevia kaapeloitavia ilmaisimia voidaan integroida osaksi langatonta järjestelmää ilman kaapelivedoista aiheutuvia lisäkustannuksia.

Kuusi eri hälytystyyppiä - Tunkeutumis-, lääketieteellinen-, palo-, hätä-, kaasu- ja sabotaasihälytykset ovat kaikki tuettuja, mikä tekee laitteesta erittäin monipuolisen.

AES128-salattu kaksisuuntainen tiedonsiirto - Kommunikaatio on salattu ja kaksisuuntainen, mikä parantaa järjestelmän tietoturvaa ja luotettavuutta verrattuna yksinkertaisempiin ratkaisuihin.

Taajuushyppely häiriötilanteissa - Laite siirtyy automaattisesti vapaalle taajuudelle häiriöiden sattuessa, jolloin yhteys säilyy katkeamattomana myös haastavissa radioympäristöissä.

Pitkä paristojen käyttöaika ja pilvipäivitys - Jopa viiden vuoden paristokäyttöaika ja langaton pilvipäivitysmahdollisuus vähentävät huoltokäyntejä ja ylläpitokustannuksia merkittävästi.

Tekniset tiedot

- Hälytystulot: 2 (hälytys, kansisuoja)
- Lähtövirta: 3,3 V DC, enintään 10 mA
- Kanta-aaltotaajuus: 868,0–868,6 MHz
- Lähetysteho (EIRP): enintään 25 mW
- Tiedonsiirto: kaksisuuntainen
- Kantama: jopa 1600 m (avoimessa tilassa)
- Salaus: AES128
- 3-kselinen kiihtyvyyssanturi
- Virtalähde: 3 x CR123A-paristo (sisältyy toimitukseen)
- Paristonkesto: jopa 5 vuotta (4 vuotta, jos ulkoinen tulo on pulssityyppinen)
- Virrankulutus: maks. 150 mW (ilman ulkoisten laitteiden latausta)
- Toimintavirta: 45 µA (1 min sydämenlyöntivälillä, normaalisti auki -tilassa)
- Hälytysvirta: 50 mA
- Käyttölämpötila: -10° - +55°C, sisäkäyttöön

- Mitat: 102 x 39 x 21,5 mm

- Paino: 77 g