

**Tuote**

Tuotekoodi:	ASA-E
Valmistaja:	Twig

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	TWIG henkilöhälyttimet
Valmistaja:	Twig
Pakkauksen korkeus:	70 mm
Pakkauksen leveys:	114 mm
Pakkauksen pituus:	158 mm
Uutuustuote:	Kyllä

TWIG-laitteen paikantamiseen sisätiloissa

Hälytyksessä tieto tapahtumapaikasta

Useammalla Beaconilla tarkempi kattavuus

Vesi- ja pölytiivis, IP67, ATEX-hyväksytty

Litiumparisto, kesto n. 4 v.

Majakka, jonka avulla TWIG-laitteen paikantaminen onnistuu sisätiloissa. Vesitiivis koteloitinta kestää olosuhteita ja ATEX-luokitus mahdollistaa sijoittamisen vaarallisiin tiloihin.

TWIG Beacon järjestelmä mahdollistaa henkilöstön paikantamisen myös tiloissa, joissa GPS-signaali ei toimi. Näin hälytyksen sattuessa saadaan paras mahdollinen tieto tapahtumapaikasta.

Paikannustarkkuutta voidaan parantaa lisäämällä useampia Beacon-majakoita. Paikannustarkkuus voidaan rajata välillä 2-100 m käyttäen useita majakoita.

TWIGin henkilökohtaiset hälytinalitteet ilmoittavat hälytyksen vastaanottokeskukseen (ARC) TWIG Beaconilta saadun sijainnin ja viimeksi tiedetyn GPS-sijainnin. Näin saadaan mahdollisimman

luotettava tieto avuntarvitsijan sijainnista, minkä ansiosta apu saadaan nopeasti oikeaan paikkaan.

Litiumparistolla saavutetaan jopa 4 vuoden toiminta-aika.

Hyödyntääksesi Beaconia ja muita lyhyen kantaman laitteita (SRD3/SRD), tulee käyttämäsi TWIG-laitteen tukea vastaavia tekniikoita.

- Toimintataajuus: 869,675 MHz
- Käyttölämpötila-alue: -20° - +40°C
- Integroitu litiumparisto, 19 Ah
- Käyttöaika: n. 4 vuotta
- ATEX-hyväksytty, II 2 G Ex ib IIC T4 Gb, Zone 1 Category II Gas intrinsically safe
- temperature class 4
- Mitat: 125 x 75 x 60 mm
- Paino: 305 g (sis. pariston)