

**Tuote**

Tuotekoodi: ASB60EXE
Valmistaja: Twig

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: TWIG henkilöhälyttimet
Valmistaja: Twig

Uudistunut TWIG SRD Beacon on nyt entistä pienempi ja kompaktimpi. Laajempi käyttölämpötila-alue sallii käytön nyt jopa +60°C lämpötilassa. ATEX-luokitus mahdollistaa sijoittamisen vaarallisiin tiloihin.

Parannettu mekaaninen rakenne mahdollistaa pariston vaihdon entistä helpommin, ja nyt myös ATEX-version paristo on vaihdettavissa kentällä ilman tehtaan huoltoa.

TWIG Beacon mahdollistaa henkilöstön paikantamisen myös tiloissa, joissa GPS-signaali ei toimi. Näin hälytyksen sattuessa saadaan paras mahdollinen tieto tapahtumapaikasta. Paikannustarkkuutta voidaan parantaa lisäämällä useampia Beacon-majakoita. Paikannustarkkuutta voidaan parantaa käyttäen useita majakoita.

Normaalin kantaman laitteilla (Standard Range) voidaan kattaa tehokkaasti laajatkin kohteet. Pienen kantaman laitteet (Reduced Range) mahdollistavat tiheimmän sijoittelun ja korkeamman sijaintitarkkuuden. Monikerroksisissa rakennuksissa pienempi kantama pystyy myös erottelemaan kerrokset paremmin toisistaan ja antamaan varmemmin oikean sijainnin.

TWIGin henkilökohtaiset hälytinlaitteet ilmoittavat hälytyksen vastaanottokeskukseen (ARC) TWIG Beaconilta saadun sijainnin ja viimeksi tiedetyn GPS-sijainnin. Näin saadaan mahdollisimman luotettava tieto avuntarvitsijan sijainnista, minkä ansiosta apu saadaan nopeasti oikeaan paikkaan.

Hyödyntääksesi Beaconia ja muita lyhyen kantaman laitteita (SRD3/SRD), tulee käyttämäsi TWIG-

laitteen tukea vastaavia tekniikoita.

- Toimintataajuus: 869,675 MHz
- Käyttölämpötila-alue: -20° - +60°C
- ATEX: II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
- Integroitu litiumparisto, 19 Ah
- Mitat: 80 x 82 x 56 mm
- Paino: 305 g (sis. pariston)