

Previdia taloyhtiön paloilmaisinjärjestelmä Starter Kit, EN5



Tuote

Tuotekoodi: ASUNTOTURVA-PALO-KIT
Valmistaja: Inim

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Previdia Compact
Valmistaja: Inim
Alkuperämaa: Italia
Hyväksyntä: EN54
Tuotemerkki: [Inim](https://inim.fi)

2 x 240 osoiteilmaisinpistettä (2 silmukkaa)

Akkuvarmistus 2 x 20 Ah/12 V

2 x lämpö-/savuilmaisin, sireenikannat

Erillinen mykistyspainike

4G-reititin

Asuintilojen paloturvallisuuteen suunniteltu osoitteellinen paloilmaisinjärjestelmä koostuu akkuvarmistetun palokeskuksen lisäksi asuntokohtaisista savu- ja lämpöilmaisimista kantaäänihälyttimillä sekä erillisestä ääniohjaus- ja mykistyspainikkeesta. Keskus liitetään verkkoon 4G-reitittimellä, mikä mahdollistaa mm. pilvipalvelun ja mobiilisovellusten käytön järjestelmän hallintaan.

Järjestelmän keskuksena toimii **Previdia Compact**, jonka innovatiivisuus ja käyttäjäystävällisyys tekevät siitä edistyneen ratkaisun asuintilojen turvaamiseksi.

- 2 x 240 osoiteilmaisinpistettä (2 silmukkaa, 240 osoitepaikkaa)

- Integroitu virtalähde, 4 A
- Vankka metallikaappi, jossa etupaneeli muoviva
- Mitat: 497 x 380 x 97 mm
- HORNET+ -verkkoyhteyksien liitännät muihin ohjauspaneeliin tai kauko-ohjaimiin, jotka on integroitu emokorttiin

EM600, niin sanottu hush button, on osoitteellinen mykistys- ja ääniohjauspainike. Sitä käytetään asuinrakennuksissa huoneistoissa, joissa on ED300 paloilmalähtimillä ja sireenikannoilla varustettu osoitteellinen Previdia-paloilmalähtimijärjestelmä.

Hälytyksen sattuessa ääniviesti varoittaa asukkaita vaarasta. Vikahälytysten yhteydessä, esim. keittiössä, voidaan äänihälytys hiljentää painamalla EM600 -mykistys- ja ääniohjauspainiketta. Hälytys voidaan hiljentää kolme kertaa peräkkäin, minkä jälkeen äänihälytys lähtee koko asuinrakennukseen Previdia-keskuksen kautta. Vikahälytykset on mahdollista vaimentaa ohjelmoinnilla, jolla voidaan määrittää vika-hälytyksen vaimennuksen kesto.

ED300 monikriteeri-ilmaisin voidaan ohjelmoida toimimaan joko optisena savuilmalähtimena, lämpöilmalähtimena tai molempien yhdistelmänä. Uusinta teknologiaa oleva suoritin mahdollistaa vaativat laskenta-algoritmit, jotka vähentävät aiheettomia hälytyksiä.

Ilmaisin piirilevy on täysin pinnoitettu likaantumisen ja hapettumisen ehkäisemiseksi, ja savuntunnistuskammio on suojattu hyönteisiltä, likaantumiselta sekä tiivistyvältä kosteudelta. Kammio on kuitenkin helppo avata puhdistusta varten.

RUT200 4G-reititin tarjoaa TCP/IP- ja 2G/4G-tiedonsiirtoyhteyden Inim Previdia-keskukselle. Sen ansiosta saat käyttöösi seuraavat ominaisuudet:

- Inim Cloud -pilvipalvelut (Push-viestit ja sähköposti)
- Sovellukset (Inim Home App ja Inim Fire App)
- DHCP-, NTP- ja AES-salaus
- Ethernet TCP/IP: CID, SIA-IP -tiedonsiirto