

**Tuote**

Tuotekoodi: AW-GEL-285A-380
Valmistaja: Vivotek

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä: Vivotek
Valmistaja: Vivotek
Alkuperämaa: Taiwan
Enimmäisteho PoE: 380 W
Enimmäistehoalue PoE: Yli 300
Ethernet-porttien lukumäärä: 2 (kaksi)
Kuituporttien lukumäärä: 2 (kaksi)
Kytintyyppi: PoE-kytkin
NDAA-hyväksytty: Kyllä
PoE-porttien lukumäärä: 24 (kaksikymmentäneljä)
Valmistajan tuotesivu: [Vivotek.com](https://www.vivotek.com)

24 x GbE PoE

2 x GbE (uplink) + 2 GbE SFP

Maks. 90 W/portti (portit 1-4)

-10° - +50°C, 442 x 212 x 44 mm

Sis. virtakaapelin ja rakkikiinnikkeet

Ominaisuudet:

- Hallittava
- 24 x Gigabit Ethernet RJ45, PoE
- 2 x Gigabit Ethernet RJ45 uplink
- 2 x Gigabit Ethernet SFP

- Portit 1-4: maks. 90 W/portti
- Portit 5-24: maks. 30 W/portti
- KytKentäkapasiteetti: 56 Gbps
- PoE-standardi: 802.3 af/at/bt
- Extended PoE 250 m (10 Mbps)
- Virransyöttö: 100-240 V AC
- Virrankulutus: maks. 390 W
- Mitat: 442 x 212 x 44 mm
- Paino: 2,74 kg